

绝缘吊钩供应 南京吊钩 华北起重价格优惠

产品名称	绝缘吊钩供应 南京吊钩 华北起重价格优惠
公司名称	河南华北起重吊钩有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣县工业园区华北大道12号
联系电话	13782529922

产品详情

吊钩对于起重机的安全可靠工作是至关重要的。为此，对吊钩的材料及加工都有严格的要求。

由于高强度钢对裂纹和缺陷很敏感，因而制造吊钩的材料都是采用专用的低碳镇振钢或低碳合金钢，钢材牌号为DG20、DG20Mn钢和DG34CrMo、DG34CrNiMo合金钢。

经锻造和冲压，退火后再经机械加工制成的吊钩，具有强度高、塑性韧性好的特点。

吊钩应用整块钢材锻成，并需退火处理，硬度要求达到95-135(HB)，吊钩的表面应当光滑，不得有剥裂、刻痕、锐角、裂缝等缺陷，全封闭吊钩采购，并不准对损坏吊钩进行补焊修理使用，全封闭吊钩生产厂家，以免脆断发生事故。吊装时吊索应挂至钩底;如吊钩直接钩在构件的吊环中时，不能使吊钩硬别或歪扭。吊钩有单钩和双钩种，吊装工作一般都用单钩，其中带环吊钩的主要尺寸及起重量。吊钩如有永久变形和裂缝时，应予报废。磨损达10%时，应降级或更换。

安全检验：

- 1、人力驱动的起升机构用的吊钩，以1.5倍额定载荷作为检验载荷进行试验。
- 2、动力驱动的起升机构用的吊钩，以2倍额定载荷作为检验载荷进行试验。
- 3、吊钩卸去检验载荷后，不应有任何明显的缺陷和变形，开口度的增加量不应超过原尺寸的0.25%。
- 4、检验合格的吊钩，应在吊钩低应力区打印标记，包括额定起重量、厂标或厂名，检验标志、生产编号等内容。

据悉，自今年以来，公司为了加强管理，打造学习型企业，绝缘吊钩供应，提高全员技术水平和企

业核心竞争力，南京吊钩，始终坚持“造精品、谋创新”的企业宗旨，服务于企业的战略发展，坚持每月一号持续开展培训，使员工技术水平、质量意识、创新能力、团队建设、服务意识等方面都有了整体提高，产品质量和服务态度持续受到用户好评，并成功取得40项专利技术证书，可谓效果显著。

吊环的特点是使用方式：

它的受力情况比吊钩的受力情况好得多。因此，当起重质量相同时，吊环的自重比吊钩的自重要轻。但当使用吊环起吊设备时，其索具只能用穿人的方法系在吊环上。

因此，使用吊环吊装设备，没有使用吊钩吊装设备方便。

吊环通常用于电动机、减速器的吊装。设备维修过程中，作为固定吊具使用。吊环的安全承载能力，可按照吊环丝杠直径决定。

绝缘吊钩供应-南京吊钩-华北起重价格优惠(查看)由河南华北起重吊钩有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南华北起重吊钩有限公司（www.hbqzdg.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!