

# 木材烘干碳化方法 金龙烘干 芜湖木材烘干碳化

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 木材烘干碳化方法 金龙烘干 芜湖木材烘干碳化   |
| 公司名称 | 临朐县金龙烘干设备有限公司            |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 临朐县冶源镇付家李召村              |
| 联系电话 | 0536-3110568 13963997678 |

## 产品详情

### 木材硬化窑--金龙硬化窑使用原理

木材硬化窑--金龙硬化窑使用原理：

### 炭化生产工艺原理

木材快速加热至100℃，经过干燥过程使木材含水率干燥至3-4%，并根据不同的炭化等级要求，木材的温度加热到190~212℃；随后干燥窑内温度下降到低于100℃；水蒸气取代空气充斥整个干燥窑内。经过炭化和冷却过程后，让木材吸收水蒸气，含水率有所提高，达到稳定后降温冷却。

炭化木的特性：

- 1、不易变形，不开裂，材质稳定。
- 2、纹理更清晰，亮泽。
- 3、防腐、安全、环保。

### 炭化生产工艺原理

木材快速加热至100℃，经过干燥过程使木材含水率干燥至3-4%，并根据不同的炭化等级要求，木材的温度加热到190~212℃；随后干燥窑内温度下降到低于100℃；水蒸气取代空气充斥整个干燥窑内。经过炭化和冷却过程后，让木材吸收水蒸气，含水率有所提高，达到稳定后降温冷却。

炭化木的特性：

- 1、不易变形，不开裂，材质稳定。

- 2、纹理更清晰，亮泽。
- 3、防腐、安全、环保。

## 木材碳化罐--金龙碳化罐木材不翘曲

:

深度炭化木采自天然木材，生产过程不添加任何有害化学药剂，也不产生任何环境污染问题，是真正的绿色建材。

安全耐久、防腐防虫。深度炭化木由于其营养成分被破坏，阻断了木材腐朽必需的营养链，木材高温热处理设备，芜湖木材烘干碳化，使其具有防腐防虫功能，可延长木材的使用寿命，符合国家的可持续发展政策;使用后的废料也没有任何。

木材炭化罐专业针对木材存在的易腐、易变形、易开裂等问题，木材高温热处理设备品牌，以各种实木板材为原料，通过特殊炭化处理流程、真空加压处理工艺使原木板材在防腐、防虫蛀、防霉变、防水、阻燃、防变形、防开裂的性能上得到大幅度提升，并可以按照要求对木材的密度和硬度进行调整。

金龙硬化窑--传统炭化木的特点：

传统炭化是用氧焊枪烧烤，木材烘干碳化工艺，使木材表面具有一层很薄的炭化层，对木材性能的改变可以类比木材的油漆，但可以突显表面凹凸的木纹，产生立体效果。应用方面集中在工艺品、装修材料和水族罐制品。也称为工艺炭化木、炭烧木。

- 1.) 健康时尚。多处大型别墅、店铺外墙装修、构建户外亭子，走廊，花架等采用表面炭化木。
- 2.) 完全天然，木材烘干碳化方法，环保绿色。表面炭化木采用天然百年木材，生产过程中不添加任何有害防腐药剂，木材烘干碳化炉，也不产生任何环境污染问题，只是采用氧焊枪烧烤，使木材表面具有一层很薄的炭化层。
- 3.) 安全耐久，防腐防虫。表面炭化木经过高科技碳化处理，纯油漆喷涂的木材还具有防水、防潮、防腐、防蛀、耐磨、耐高温、抗酸碱性等优点。
- 4.) 纹理清晰，古朴典雅。表面炭化木是用氧焊枪烧烤。

木材烘干碳化方法-金龙烘干-芜湖木材烘干碳化由临朐县金龙烘干设备有限公司提供。木材烘干碳化方法-金龙烘干-芜湖木材烘干碳化是临朐县金龙烘干设备有限公司（[www.jinlonghonggan.com](http://www.jinlonghonggan.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘忠锡。同时本公司（[www.mhksjx.com](http://www.mhksjx.com)）还是从事药材烘干机，中药材烘干机，中药材烘干设备的厂家，欢迎来电咨询。