

铜陵方形伸缩器 方形伸缩器厂家 凯达

产品名称	铜陵方形伸缩器 方形伸缩器厂家 凯达
公司名称	河南省凯达波纹管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇永安路南段
联系电话	15617643888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南省凯达波纹管有限公司

伸缩接头有着严格的规定，安装时应注意固定支架的设置和受力，打压时不得因固定支架开裂而致使伸缩接头伸缩端拉出；须设计部门设计安装，否则管道容易出现问題。注意导向支架的设置距离，个导向支架应该安装在距补偿器4D（4倍）的距离，第二个导向支架应该安装在距补偿器14D的距离，第三个可以任意设置。伸缩接头安装前需松开压盘螺栓，将该产品拉至安装长度，然后用对角法拧紧，方形伸缩器厂家，切勿压偏，如架空使用，两端须安装相应的固定支架。伸缩接头在安装前应检查其型号，规格及管道配置情况，符合设计要求；然后，对带内套筒的伸缩接头应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致，铰链型伸缩接头的铰链转动平面应与位移转动平面一致；其次，需要进行“冷紧”的伸缩接头，预变性所用的构件应在管路安装完毕后方可拆除。

管道中限位伸缩接头的抗压强度直接与制作

管道中限位伸缩接头的抗压强度直接与制作接头的原料有关。限位伸缩接头的原材料可以根据用户需要制造。限位伸缩接头的抗压作用是补偿管道。在运输过程中，物料的流动性过快，将对物料的流动产生巨大的冲击力。在波纹管两端设置有保护拉杆或保护环，方形伸缩器供应，在与它联接的两端管道上设置导向支架。另外还有转角式和横向式膨胀节，可用来补偿管道的转角变形和横向变形。这类膨胀节的优点是节省空间，方形伸缩器视频，节约材料，便于标准化和批量生产，缺点是寿命较短。

由于主体与伸缩管之间有一定的间隙，因此具有一定的轴向和径向位移，铜陵方形伸缩器，可以有效补偿和减轻管道和盲板在管道中的推力，方便水泵和阀门的安装、维护和更换。它实际上是管道安装和运行中的配套产品。方形伸缩器

钢制伸缩器的优点：不会出现断裂现象，不受周围温度的限制，长度可以根据客户的需求定制，可承受100公斤压力。缺点：材质不耐磨，不耐腐蚀。

铸铁管道伸缩器采用新型的密封材料柔性石墨环，其具有强度大，摩擦系数小，不老化，效果好，维修方便等特点。

波纹管的失稳有平面失稳和柱失稳两种情况。平面失稳是指波纹环板平面翘曲、变形、波距不均匀等；柱失稳是波纹管轴线总体弯曲，偏离原来的直线位置。不论是哪一种失稳，都是因为波纹管的几何形状失去原有平衡状态，产生形状突然畸变的现象。

铸铁伸缩器适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于170度的蒸汽和颗粒粉状等介质。为防止伸缩器的伸缩量过大可加装防拉脱装置。

铜陵方形伸缩器-方形伸缩器厂家-凯达(推荐商家)由河南省凯达波纹管有限公司提供。河南省凯达波纹管有限公司(www.kdbwg.com)是从事“金属软管,套筒补偿器,金属补偿器,伸缩器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。