

约特通风专业认证厂家 余压阀参数 天津余压阀

产品名称	约特通风专业认证厂家 余压阀参数 天津余压阀
公司名称	德州约特通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首
联系电话	13953426466

产品详情

余压阀开启压差1、对于前室不送风的防烟楼梯间的加压送风系统，天津余压阀，余压阀设置在防烟楼梯间与前室隔墙上的情况，余压阀开启压差宜设定为40Pa。考虑到加压送风系统工作时，会有部分风量通过门缝流入前室，前室压力会略高于前室外走道压力。余压阀开启压差设定为40Pa，基本可以保证楼梯间压力介于40Pa~ 50Pa之间；如开启压差设定为50Pa，则防烟楼梯间压力可能超过50Pa。2、对于防烟楼梯间自然排烟而前室或合用前室机械加压的加压送风系统，前室或合用前室余压阀直接对走道泄压的情况（或者将余压阀设置在合用前室与防烟楼梯间的隔墙上，向楼梯间泄压的情况，此方法实际工程中较少，应慎重考虑，采用此方法前应寻求当地消防部门的意见），余压阀多少钱，前室或合用前室余压阀开启压差可设定为30Pa（或25 Pa）。

小编分享下余压阀在消防排烟系统中的作用：

防烟系统设置形式 楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施，高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。

德州约特通风设备有限公司主要产品有风机、风机箱、风阀、风口、风管、人防设备等系列产品，欢迎大家来选购！

正压送风余压阀与火灾报警联动有关系吗

正压送风阀常常安装在消防电梯和疏散楼梯前室及合用前室、疏散楼梯间。火灾疏散时，余压阀型号，从顶层到首层都需要正压送风，所以正压送风阀采用常开式，火警只需联动正压送风机，余压阀参数，和正压送风阀没有联动关系。

余压阀个人理解属于超压调节阀类，压力超了后会自动动作排气减压，所以说不需要和消防联动。另：对楼上的答案不敢认同。正压送风阀平时是常闭的，根据送风需要联动打开相应部位阀门。此举主要是考虑风机的送风量；还有一种就是自垂百叶送风口，属于用户风力吹开的类型不存在联动

约特通风专业认证厂家(图)-余压阀参数-天津余压阀由德州约特通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州约特通风设备有限公司（www.dzytftkt.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!