

挖掘机厂家冠森机械九江挖掘机

产品名称	挖掘机厂家冠森机械九江挖掘机
公司名称	山东冠森机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新开发区第九工业园
联系电话	13287219678

产品详情

冬季挖掘机注意小常识

如果过早放掉冷却水，挖掘机在温度较高时突然受冷空气侵袭会产生骤缩，出现裂纹。挖掘机应该在熄火前以怠速运转，待冷却水温度降至60 以下，水不烫手，小挖掘机，再熄火放水。放水时要把挖掘机内残存的水彻底排出，以免水结冰膨胀，使机体胀裂。

冬季低温使柴油的流动性变差，粘度增大，微型挖掘机，不易喷散，造成雾化不良，燃烧恶化，导致柴油机的动力性和经济性能下降。冬季应选用凝点低和发火性能好的轻柴油。一般要求柴油机的凝点应低于本地当前季节zui低气温的7-10 。

小型挖掘机新手如何找平

小型挖掘机整平时，尽量把土挖到剩下10公分在整，多于10公分之前先把土挖低，不要在几十公分你就想一次挖平了，新手不容易把握，挖掘机厂家，容易挖低了。收臂的时候要看刚刚整平好的的面，看前后左右，低了马上提大臂，高了可以降点大臂，每次提尽量在1公分左右，不要心急一下提很高。

挖掘机找平记得找参照物，也可以丢快砖头已经整平的面上作为参照物。当然这是暂时的，并不推荐，主要是要练眼力。不熟练的时候要常下车去看看，记住了那个整平的感觉。另外，整平的时候手要放松，手硬硬的干出来的活一般不怎么好看。

那么小型挖掘机每天施工启动前，应做哪些检查呢？

1.检查柴油油位

通过柴油箱上的观测窗、油位计或监测器检企柴油油位，若油位过低，则补充柴油。要经常清理柴油

箱盖上的透气孔。

2.检查液压油油位

首先将挖掘机停放在平坦的地面上，启动发动机并怠速运转，收回斗杆和铲斗液压缸，降下动臂，使斗齿接触地面。关闭发动机后，在各个力向全行程操作每个操纵杆，以卸掉内部压力。此时，检查液压油油位是否在上限3下限之叫。因为油位随油温的变化而变化，所以在操作前 油温在10~30油位应在下限位置，九江挖掘机，在正常工作时(油温在50~80)，油位应在上限位置。

3.检查电气配线。检查保险丝是否损坏，线路中有尤断路或短路现象

检查挖掘机的接线柱是否松动，若松动，则进行紧固。仔细检查蓄电池、启动电机、发电机。要及时清除蓄电池周围的

yi燃物。若保险丝频繁地烧坏或线路中有短路现象，则应进行检修~

4.挖掘机司机坐椅和后视镜的调整

坐在坐椅上，斜躺靠背，调整坐椅的位置。当踏板和操纵杆在中立位置时可以操纵。在坐椅上调整后视镜，使通过后视镜可方便地看到后面。

挖掘机厂家-冠森机械-九江挖掘机由山东冠森机械有限公司提供。山东冠森机械有限公司(www.zggsjx.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！