

五莲红路沿石尺寸 五莲红路沿石 盈源

产品名称	五莲红路沿石尺寸 五莲红路沿石 盈源
公司名称	五莲县盈源石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国山东省日照市五莲县五莲石材产业园
联系电话	13396238915

产品详情

路沿石有什么施工要求

路沿石侧平石应保证尺寸和光洁度满足设计要求。外观美观，对弯道部分侧石应按设计半径专门加工弯道石，砌筑时保证线形流畅、圆顺、拼缝紧密。弧形侧石必须人工精凿后抛光处理。路沿石后背应还土夯实，夯实宽度不小于50mm，厚度不小于15mm。路沿石勾缝：勾缝时必须再挂线，把侧石缝内的杂物剔除干净，用水润湿，然后用1：2.5水泥砂浆灌缝填实勾干。

路沿石的抗弯度。路沿石有一定限度的承压力，如果弯断，不是因材料变形致使的，五莲红路沿石，是较明显的弯断，这种就是抗弯度。

抗弯度强的荒料抗震动力也好。抗弯度，五莲红路沿石机切面，是跟厚度和石料矿山有一定的关联的。越厚的路沿石抗弯度也会越强，外力不容易使其弯曲。

以上是路沿石的抗弯度，熟知石料的相关优势，才能在工程建设时选到恰当石制品的。路沿石凭靠优良的特性，吸引了很多道路的采纳，受到设计人员的好评。

路沿石类的花岗岩石材，如石料不出自同一矿坑抗压度和抗弯度也有区别。路沿石在抗压度和抗弯度跟其他类石头比有天然优势。建设道路不同，对石材的抗压度和抗弯度需求也不同，需要的类型也有大大

区别。

路沿石的抗压度，在压力作用下，五莲红路沿石尺寸，路沿石受压，供应五莲红路沿石，接近出现断裂的临界点，即将出现断时就是路沿石的抗压度大，称为抗压度强。

在抗压度方面，水泥路沿石比天然石头要弱。混凝土路沿石受压后，易产生弯曲。需要说明的是，路沿石是有优势的。在花岗岩大类中，抗压度有较大的领导力。

五莲红路沿石尺寸-五莲红路沿石-盈源(查看)由五莲县盈源石材有限公司提供。“五莲花,五莲红,五莲灰,芝麻灰,路沿石,门牌石”就选五莲县盈源石材有限公司(www.wulianyingyuan.com)，公司位于：中国山东省日照市五莲县五莲石材产业园，多年来，盈源石材坚持为客户提供好的服务，联系人：孙有梅。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。盈源石材期待成为您的长期合作伙伴！