

# 六安通风管道 风之范 铁皮通风管道

产品名称	六安通风管道 风之范 铁皮通风管道
公司名称	安徽风之范通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区当涂路螺旋风管加工厂
联系电话	18158850600

## 产品详情

通风管道加工的系统布局需遵循以下几点：

### 一、系统网的布局形式

为方便管网的管理和运行调节，管网系统不宜过大，同一系统有多个分支管时，应将这些分支管分级控制，六安通风管道，且同一系统的吸气点不宜过多，一定要注意各支管的压力平衡。常用的管网布局方式有干管配管、个别配管、环状配管3种。管道铺设分明装、暗装，一般采用明装。因为明装以便于检修，在无法采用明装时考虑暗装方式，管道尽可能的集中成列，尽量沿墙或柱子平行铺设，铁皮通风管道，若管径大或保温应布局在靠墙侧。一般两根管道平行布局时，间距不小于100~200mm。

通风管道厂家的选择：

1、我们尽可能选择在市面上面做的时间比较长的通风管道厂家。

因为这些厂家由于施工时间长而具有丰富的施工经验。此外，通风管道公司长期以来一直这样做，通常注重质量，更注重售后服务。这种通风管道厂家通常希望在市场上长期发展。

2、选择合适自己的通风管道产品。

通风管道的质量不仅与其自身材料有关。它也与通风管道的设计密切相关。通风管道的良好设计不仅可以使通风管道的施工更加顺畅，而且可以在一定程度上降低通风管道的成本。

支管宜从主管的上面或侧面插入，通风管道设计，三通管的夹角，宜采用 $15^{\circ}$ - $45^{\circ}$ 。在容易积灰的异形管件附近，应设置密闭清扫孔。除尘风管转弯处的曲率半径 $R=1.5-3.0D$ ，如曲率半径不允许大时，要在弯头内设导流叶片。风管选型常用断面形状：矩形：易于和建筑、装修配合;局部构件制作容易。——常用于空调系统圆形：阻力小;省材料、强度高;管道制作容易。

六安通风管道-风之范-铁皮通风管道由安徽风之范通风设备有限公司提供。安徽风之范通风设备有限公司 ([www.ahfzf.com](http://www.ahfzf.com)) 是安徽合肥,换热、制冷空调设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在风之范领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创风之范更加美好的未来。