

# 东莞冷凝器 义德换热设备有限公司 冷凝器采购

产品名称	东莞冷凝器 义德换热设备有限公司 冷凝器采购
公司名称	潍坊义德换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市滨海经济开发区大家洼街道柳贤街01399号
联系电话	15662502596 15662502596

## 产品详情

在碳化硅换热器大量应用之前，国内外在避免工业热能浪费，大量回收热能大多采用的方法是使用一些金属的换热器，或者是切换式的蓄热器。可是这些设备的占空间面积很大，而且效率也不是很高。这种窘境直到我国在八十年代时研制的碳化硅换热器的面世。

这种换热器一般采用的材料是碳化硅陶瓷，在换热过程当中具有较高温度的烟气集中在管外，而被加热的空气则集中在管内，两者是呈现错流分布的。一般碳化硅换热器是能够承受的助一千五百多摄氏度的高温的，所以一些具有较高温度的烟气也可以直接进到换热器当中实现换热，碳化硅材料可以较好的利用高温烟气当中的辐射热量和火焰中的辐射热量进行传热活动。

增强换热器传热效果最积极的措施就是设法提高设备的传热系数（K）。 换热器传热系数（K）的大小实际上是由传热过程总热阻的大小来决定，冷凝器生产，换热器传热过程中的总热阻越大，换热器传热系数（K）值也就越低；换热器传热系数（K）值越低，换热器传热效果也就越差。换热器在使用过程中，冷凝器价格，其总热阻是各项分热阻的叠加，所以要改变传热系数就必须分析传热过程的每一项分热阻。如何控制换热器传热过程的每一项分热阻是决定换热器传热系数的关键。

容积式换热器主要由贮水罐体、换热盘管管束、热媒进出口、冷热水进出口及各种仪表和安全阀接口等组成。

容积式换热器可省掉热水箱（罐），热媒通入盘管管束与罐体内的水进行换热，东莞冷凝器，使罐内水温升高而达到使用热水要求，属间接加热方式。

容积式换热器种类很多，从外型上可分立式和卧式换热器；从热媒性质可分汽水型和水水型，即热媒可采用蒸汽或高温水；从罐体内结构而分有容积式和半容积式（半即热浮动盘管式）等类型。

容积式换热器，其罐体内充满水，冷水自换热器底部进入，热水从罐体顶部流出。在水流动过程中会形成局部滞流区（冷水区），换热不充分，水温上升较慢，尤其在卧式容积式换热器中更为明显。

东莞冷凝器-义德换热设备有限公司-冷凝器采购由潍坊义德换热设备有限公司提供。潍坊义德换热设备有限公司（[www.yide800.com](http://www.yide800.com)）是一家从事“碳化硅换热器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“义德”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使义德碳化硅换热器在传热设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.yide999.com](http://www.yide999.com)）还是从事山东碳化硅换热器，碳化硅换热器图片，碳化硅换热器厂家的厂家，欢迎来电咨询。