

喷镀油漆生产厂家 南平喷镀油漆生产厂家 宏镓行

产品名称	喷镀油漆生产厂家 南平喷镀油漆生产厂家 宏镓行
公司名称	惠州市宏镓行实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省惠州市惠阳区镇隆镇皇后村钜凯公司内
联系电话	13536283542

产品详情

纳米喷底油漆喷出的效果能代替电镀吗？

纳米喷底油漆喷出的效果能代替电镀吗？

电镀是电解槽的应用，其中薄金属层沉积到导电表面上。电池由两个电极（导体）组成，通常由金属制成，电极浸没在电解质（溶液）中。

当电流接通时，电解质中的正离子移动到带负电荷的电极（称为阴极）。正离子是一个电子太少的原子。当它们到达阴极时，它们与电子结合并失去正电荷。

同时带负电荷的离子移动到正电极（称为阳极）。带负电荷的离子是一个电子过多的原子。当它们到达正极时，它们将电子转移至正极，并失去负电荷。

在一种电镀形式中，待镀金属位于电路的阳极，待镀金属位于阴极。阳极和阴极都浸没在含有溶解金属盐(例如被镀金属的离子)和其他离子的溶液中，这些离子起到允许电流通过电路的作用。

纳米喷镀油漆加工的注意事项

纳米喷镀油漆加工的注意事项

想要保证纳米喷镀加工达到比较理想的效果，那么，就必须要在实际加工的过程当中注意相关的问题才行，既然如此，在加工的过程当中到底应该要注意哪些方面问题呢？

一、在进行喷镀的过程当中，一定要注意控制好温度和湿度，一般来讲温度应该在二十四摄氏度到三十摄氏度之间，长乐喷镀油漆生产厂家，而湿度则要控制在百分之五十到百分之六十左右。

第二、在纳米喷镀加工的时候一定要选择在无尘车间来进行，配置底漆以后要用300目以上的滤布来对其进行过滤，在整个操作过程当中一定要让漆面保持清洁。

第三、配置k1剂以后一定要将它常温下放置二十四个小时以后才使用，要是本身室内的温度比较低，则要结合情况来适当延长它的放置时间，在放置的过程当中要是发现有轻微发黄情况不要担心，因为这是正常情况，但是，喷镀油漆生产厂家，要是出现沉淀物出现就不能再使用了。

第四、在操作的过程当中注意要选择合适的水，必须要是超纯水才行，如果选择自来水或者纯净水的话，势必会影响效果。

第五、在使用空压机的时候一定要确保气体当中没有油存在，不然就可能会影响到纳米喷镀加工的效果。

纳米喷镀油漆加工本身的颜色是非常多的，常见的主要有红黄紫蓝等等，大家可以结合自己所需来搭配自己想要的颜色。

在经过纳米喷镀加工处理以后的塑胶产品废弃后可以将其粉碎回收再利用，这就在很大程度上满足了环保需求。

纳米喷镀加工可以实现局部喷镀颜色装饰效果，漳州喷镀油漆生产厂家，当然，你也可以在一件产品上面来做喷镀，从而让颜色和效果呈现出多样化状态。

喷镀油漆生产厂家-南平喷镀油漆生产厂家-宏镓行(诚信商家)由惠州市宏镓行实业有限公司提供。“纳米喷镀PU油漆,纳米喷镀UV油漆,真空镀油漆”就选惠州市宏镓行实业有限公司(www.hyhyouqi.com),公司位于:广东省惠州市惠阳区镇隆镇皇后村钜凯公司内,多年来,宏镓行坚持为客户提供好的服务,联系人:王先生。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。宏镓行期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.wacng.com)还是从事纳米喷镀油漆,水性PU油漆厂家,水性高温油漆厂家的厂家,欢迎来电咨询。