

鸡舍通风窗安装尺寸 徐州鸡舍通风窗 宏泽温控

产品名称	鸡舍通风窗安装尺寸 徐州鸡舍通风窗 宏泽温控
公司名称	青州市宏泽温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市王坟镇王坟村村西路南
联系电话	13964717222

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市宏泽温控设备有限公司

(2) 高度跨度并不大、气候不太热了、推行平养的地域，徐州鸡舍通风窗，房檐高度为2~2.5米；跨度大、平均气温高，鸡舍通风窗安装尺寸，也是双层笼养的鸡舍，其檐口高度为3米长。高床、距地喂养的鸡舍比一般鸡舍檐口高0.5~1米。鸡舍中南部高度高于4米。(2) 高度跨度并不大、气候不太热了、推行平养的地域，房檐高度为2~2.5米；跨度大、平均气温高，也是双层笼养的鸡舍，其檐口高度为3米长。高床、距地喂养的鸡舍比一般鸡舍檐口高0.5~1米。鸡舍中南部高度高于4米。

1、单栋鸡舍房屋朝向：选用物品迈向或南偏东（或西）15度上下，利于提升冬天舍柔和防止夏天太阳辐射量，利用核心风频，改进鸡舍自然通风标准为标准。2、鸡舍间隔：单排鸡舍和双列鸡舍二种种类。鸡舍间隔，鸡雏培育舍10-20米，蛋鸡舍10-15米。3、鸡场路面：鸡场路面分净道和污道二种，鸡舍通风窗材质，净道做为内场运送精饲料、鸡群和生鸡蛋的用处；污道用作运送排泄物、死鸡和瘟鸡。二者不可交叉式应用。

房顶：强烈推荐应用彩钢保温隔热板或石棉瓦 泡沫板 塑料布。沿海地区选用石棉瓦 泡沫板 塑料布（图2）；华北地区选用10-15公分厚彩钢瓦或石棉瓦 泡沫板 塑料布（图3）。二、2000-3000只经营规模蛋鸡舍实际设计方案及机器设备电机选型(一)鸡舍工程建筑（以3000只求例）：多列竹笼三个过道，鸡舍总建筑面积：37.96米*7.34米=279平方米。1、鸡舍宽度：鸡舍长37.96米，在其中放料间3米、前过道2米、后过道1.5米，单排笼长30.72米（16组笼，单笼长1.92米）；鸡舍宽7.34米，在其中粪沟宽1.8米，过道宽1米，粪沟前侧深20公分，后侧深30公分（图4、图5）。

鸡舍通风窗安装尺寸-徐州鸡舍通风窗-宏泽温控由青州市宏泽温控设备有限公司提供。青州市宏泽温控设备有限公司 (www.hongzesd.com) 有实力, 信誉好, 在山东 潍坊 的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宏泽温控和您携手步入辉煌, 共创美好未来! 同时本公司 (www.changfang.hongzesd.com) 还是从事车间排风机, 车间排风扇, 厂房排风机的厂家, 欢迎来电咨询。