

玻璃窑用硅砖 玻璃窑用耐火材料 硅砖价格

产品名称	玻璃窑用硅砖 玻璃窑用耐火材料 硅砖价格
公司名称	郑州平顺耐火材料有限公司
价格	1600.00/吨
规格参数	耐火度:1680 产地:河南新密
公司地址	新密市苟堂镇劝门村蒋庄组
联系电话	0371-69261969 15903999911

产品详情

硅砖

是浮法或压延玻璃熔窑使用量非常多、也是非常重要的一个砖种。对于大型熔窑，硅砖主要用于：熔化部及工作部窑顶大碓、胸墙和前后端墙、蓄热室顶碓和蓄热室上部隔墙等。

玻璃窑用硅砖产品介绍

硅砖主要是由鳞石英、方石英以及少量残余石英和玻璃相组成的酸性耐火材料。其二氧化硅含量占96%以上，具有抗酸性渣侵蚀性能，较高的耐火度，在高温下长期使用不变形，能延长使用寿命7-8年。

其密度为2.35至2.38g/cm³；

具有很高的高温结构强度，如荷重软化温度高（1640~1700）和蠕变率低；而且在吸收少量碱质组分后除了极轻微的熔蚀外，并不降低窑顶结构强度。

硅砖的主要缺点是抗热震性能低。因为硅砖的矿相组成主要为鳞石英和方石英，还有少量石英和玻璃质。鳞石英、方石英和残存石英在低温下因晶型变化，体积有较大变化，因此硅砖在低温下的热稳定性很差。使用过程中,在800 以下要缓慢加热和冷却，以免产生裂纹。所以不宜在800 以下有温度急变的窑炉上使用。

详情请点击 <http://www.hnpsnc.com/product/boliyaolu/1571.html>

玻璃窑用硅砖理化指标

玻璃窑用硅砖产品特点

- 1、高温体积稳定，不会因温度波动而引起炉体变化：玻璃熔窑在1600 下可以保持炉体不变形，结构稳定。
- 2、对玻璃液污染轻微：硅砖主要成分是SiO₂，在使用时如有掉块或表面熔滴，不会影响玻璃液的质量。
- 3、耐化学侵蚀：上部结构的硅砖受玻璃配合料中挥发的R₂O（碱金属）的气体侵蚀，表面生成一层光滑的变质层，使侵蚀速度变低，起保护作用。d.其体积密度小：可减轻炉体重量。

玻璃窑用硅砖产品用途

硅砖主要用于冶金、建材、轻工、化工、电子等行业的焦炉、高炉和玻璃窑的大碓、胸墙、蓄热室顶、目标墙等部位的使用。还可以用于炼焦炉的碳化室和燃烧室的隔墙、炼钢平炉的蓄热室和沉渣室、均热炉、玻璃熔窑的耐火材料和陶瓷的烧成窑等窑炉的拱顶和其他承重部位，比如热风炉的高温承重部位和酸性平炉炉顶。

玻璃窑用硅砖产品价格

玻璃熔窑用硅

砖多少钱一吨？玻璃熔窑用

硅砖有多个品级，价格有一定的差别，因为硅质[耐火砖](#)

的生产成品率比较低，导致了产品的价格居高不下，目前的价格一千多至三千左右一吨，详细价格请来电，确定具体指标和尺寸平顺耐材才能提供准确的价格。

以上就是玻璃窑用硅砖 玻璃窑用耐火材料 硅砖 玻璃窑用耐火砖的详细介绍，包括玻璃窑用硅砖

玻璃窑用耐火材料 硅砖 玻璃窑用耐火砖的厂家、价格、理化指标、型号、图片、产地、品牌等信息！

郑州平顺耐火材料有限公司为您提供：焦炉用硅砖/玻璃窑用硅砖/一般硅砖/热风炉用硅砖的理化指标、价格、产品图片等详细信息，您可以直接联系厂家获取。