

拉伸缠绕膜 缠绕膜 永晟包装制品厂

产品名称	拉伸缠绕膜 缠绕膜 永晟包装制品厂
公司名称	南京江宁区永晟塑料包装制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京江宁区江宁镇滨江开发区
联系电话	13301586208

产品详情

拉伸缠绕膜有哪些，拉伸缠绕膜是如今普遍应用的包装小工具。市面有很多种多样拉伸缠绕膜。通常拉伸缠绕膜是由LLDPE和增粘剂做成。

依据包装方式不一样可分成机用和手用二种。机用拉伸缠绕膜通常全是将必须盘绕的物件放进拖盘中，根据旋转电动机推动轮盘旋转一起升降机电动机也起动力，推动拉伸缠绕膜上下左右健身运动。逐步实现物件多方位匀称的包裹。那样的盘绕方法能合理的防污、防潮。

也有这种机用方式是膜动物件没动，缠绕膜包装，那样包装的大多数是容积或体重很大物件。机用拉伸缠绕膜因包装全过程或包装物件太重相对性于手用拉伸缠绕膜而言对拉伸缠绕膜特性规定较严。薄厚通常得超过 $25\mu\text{m} \sim 45\mu\text{m}$ 。拉申率要超过400%左右。为考虑这种规定机用拉伸缠绕膜通常也要加上MLLDPE，因而机用拉伸缠绕膜要比手用拉伸缠绕膜要贵，拉伸缠绕膜，都是他们较大的差别！手用拉伸缠绕膜因主要用途普遍，小到家中、本人用于包装小物品。例如杯子、手机上乃至饭食。

大到店铺、加工厂用于包装商品等。因主要用途不一样对特性的规定较为宽松薄厚 $15\mu\text{m} \sim 130\mu\text{m}$ ，拉申率200%~400%。常用LLDPE大多数为C4或是C6.依据所用材不一样可分成一般拉伸缠绕膜和力拉伸缠绕膜。一般拉伸缠绕膜关键是PE拉伸缠绕膜，由聚乙烯塑料经流延发生产加工而成，具备抗穿刺术，缠绕膜，防潮，无毒性环境保护特点运用于出口贸易、造纸工业、五金配件、塑胶化工厂、装饰建材、食品类行业。

早期LLDPE拉伸膜以吹膜为多，从单层发展到二层、三层；以流延法生产LLDPE拉伸膜为主，其流程见下图，这是因为流延线生产具有厚薄均匀、透明度高等优点，可适用于高倍率预拉伸的要求。由于单层流延做不到单面粘，应用领域受到局限。单、双层流延在材料选择上没有三层流延的广，配方成本也高，所以还是以三层共挤的结构较为理想。的拉伸膜应具有透明度高，纵向伸长率高，屈服点高，横向撕裂强度高，穿刺性能好等特点。

5. 卧式机械包装不同于其它包装，由膜绕着物品转，缠绕膜价格，适合于长的货物包装，如地毯、板材、纤维板、异形材等；
6. 纸筒的包装这是缠绕膜的新用途之一，比起老式的纸筒包装用缠绕膜包装更好。适合的膜厚为30 ~ 120 μm ；
7. 小物品的包装这是缠绕膜的新包装形式，既可以减少材料消耗，还可以缩减托盘的存放空间，在国外，这种包装介绍于1984年，仅仅一年后，市场上就出现了许多这样的包装，此包装形式具有巨大的潜力。适合膜厚15 ~ 30 μm ；
8. 管和电缆的包装这是缠绕膜在特殊领域应用的一个例子，包装设备安装在生产线的后，完全自动拉伸膜既可以代替带子捆住材料，又可以起保护作用。适用的厚度为15 ~ 30 μm 。

拉伸缠绕膜-缠绕膜-永晟包装制品厂(查看)由南京江宁区永晟塑料包装制品厂提供。南京江宁区永晟塑料包装制品厂(www.njysslbz.cn) 有实力，信誉好，在江苏南京的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进永晟包装和您携手步入辉煌，共创美好未来！