

铝水除气机定制 铝水除气机 东青铝水除气机

产品名称	铝水除气机定制 铝水除气机 东青铝水除气机
公司名称	日照市东青机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市经济开发区天津路与绍兴路交汇处北300米路东
联系电话	13863324063

产品详情

铝水浇包浇注注意事项

- 1、清除通道和场地的一切障碍物。
- 2、检查铝水浇包是否烘干，包底、包耳、包杠、端把是否安全可靠，铝水除气机，转动部分是否灵活。禁止使用未烘干的铝水浇包。
- 3、与铝水接触的一切工具，使用前必须预热至500 以上，否则不准使用。
- 4、铝水不得超过铝水浇包容积的80%，浇包要平稳慢行，铝水除气机哪里有卖，步调一致，防止铁水溅出伤人。
- 5、用吊车吊运铝水前应检查吊钩、链子是否可靠，吊运时链子不准打结，铝水除气机哪家好，要有专人负责跟随铝水浇包，经过路线，不得有闲杂人员。
- 6、严格贯彻六不浇：铝水温度不够不浇；铝水牌号不对不浇；不挡渣不浇；砂箱不干不浇；不放外浇口不浇；铝水不够不浇。

铝水浇包是一种敞开式盛装和运送铝水的设备，现在又附加了脱磷、脱硅、脱硫的功能。当铝水浇包装运铝水时，铝水浇包内衬要经受高温、热冲击、机械磨损和渣、铝的化学侵蚀作用；倒出铝水时，铝水冲击面侵蚀更甚。同时，铝水浇包是在高、低温交替状况下工作的，铝水除气机定制，其间隔周期越长，内衬损毁越严重。因此，铝水浇包内衬一般应选择抗侵蚀、高强度、抗热震的耐火材料。在铝水浇包内进行脱磷、脱硅、脱硫处理时，工作条件更苛刻，加重内衬的侵蚀。

铝水浇包包衬浇注料的施工工艺

施工前的准备工作

准备1台砂浆搅拌机，高频振动棒1~2根。根据铝水浇包的容量制做内模1个，直径为包衬内壁尺寸。在表面涂一层油膜以利脱模。施工现场温度不低于8℃。

混料

浇注料运到现场，采取防雨防潮措施，确保浇注料干燥，无结块。根据搅拌机容量和施工速度，浇注料以整袋25Kg为单位确定加入量。浇注料直接加水，水温15~20℃。

浇注料加入搅拌机内，先干混1min，然后边搅拌边加水，加水后湿混2~3min，流动性好，适于振动时即可放出。每次混好的料必须在20min内用完，超过时间无流动性的料不得再用。

铝水除气机定制-铝水除气机-东青铝水除气机由日照市东青机械有限公司提供。日照市东青机械有限公司（www.rzdongqing.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！