

明君机械免费咨询 餐厅隔油池批发 隔油池

产品名称	明君机械免费咨询 餐厅隔油池批发 隔油池
公司名称	东莞市明君机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇向东二区田坑仔路53号路口
联系电话	13538612370

产品详情

工艺特点：

东莞明君隔油提升一体化设备选用全304食品级不锈钢板材(SUS304)，经10年以上工龄技工精工制作，不锈钢箱体结构表面平整、洁净、焊缝一气呵成、外观，没有粗糙面、气泡、咬边、裂纹、分层等缺陷。东卓隔油提升一体化设备的各项技术参数指标均按照国家标准《建筑给水排水设计规范》（CJ/T295--2008）中的标准设计、制造，外排废水中动植物油的含量低于《污水综合排自动隔放标准》中的三级标准（30mg/L）。

安装时必须将油水分离器（隔油池）调整到水平位置。

使用前应把设备注满自来水，调节水位调节管，使水位调节管的顶部与溢油槽上边缘处于同一水平面进水管的位置应与杂物分离箱保持一定的距离，以方便将杂物分离箱取出为宜。

通入含油废水，再次调节水位调节管，直到排油管只排油不排水即可。

如果排油管位置过低，可将设备盖板打开，用工具将油取出。

我厂生产的系列隔油器，各项技术参数均按照国家标准《建筑给排水设计规范》（G015-2003）中第4.2.8条对隔油器之规定的技术参数和要求设计的,从而大大提高了隔油器的除油效果.其内部构造更加突出了油水分离功能:通过增加过水断面从而降低流速(0.005m/s)，

3.密封式隔油器特点：

- 1) 全密封结构，无臭味异味
- 2) 液压排油，节省刮油运行成本
- 3) 箱体采用一体化设计，方便安装运输
- 4) 运行稳定，操作管理方便
- 5) 操作方便，手动自动自由切换。