

工地围挡喷淋图片 陕西工地围挡喷淋 任县世华围挡喷淋价格

产品名称	工地围挡喷淋图片 陕西工地围挡喷淋 任县世华围挡喷淋价格
公司名称	任县世华机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇贾家庄村
联系电话	18632919930

产品详情

围挡喷淋系统主要高压尼龙管、不锈钢直通、三通、堵头等构成多路管路，工地围挡喷淋视频，水罐提供喷淋水源，高压柱塞泵给予输送的动力，陕西工地围挡喷淋，智能控制器控制整个系统走势。智能控制器：采用数码芯片控制，集上、下液位和压力自动控制于一体；具有自动、手动两种工作模式可供选择；具有过载、空载、缺相、超低压等保护功能；具有空载重启功能，时间1-240分钟可调，具有定时启动停止功能，可加装遥控或者手机APP控制 或者对接扬尘检测系统 实时管控。

随着我国交通行业的快速发展，我国的铁路、桥梁建设已经有了很大的改善。同时，近几年我国的多个地区开始修建地铁，使人们的出行越来越方便。道路的修建不只方便了人们的出行，同时也促进了我国的消费，进而拉动了经济的增长。我们都知道，在修建过程中，我们所需要用的智能喷淋系统是不可或缺的。智能喷淋系统的应用是为了保证建筑工程的稳定，传统的浇水方式是比较慢且也比较浪费水资源。而我国工业上生产的这种设备，工地围挡喷淋安装，有很多优势之处，也有越来越多的人选择这种设备。这种喷淋系统使用十分方便，自动化程序很好，不再依赖人工，从而节约了大量的劳动力，节约了成本。

工地围挡自喷施工顺序：1、管路铺装：水道总闸设定在起始点，主管设成4米，要用三通连接两边自来水管，上边插进一段喷雾器管，安装一个直达将喷头与管路相连接。（可依据具体必须设定喷雾器管中间的间距）自来水管由锁扣和螺丝固定不动在施工围挡上。2、工地围挡自喷水泵安装：先必须将水泵用螺丝固定不动在支撑架上，工地围挡喷淋图片，等候连接好电缆线以后将挡雨棚遮住水泵，用螺丝固定不动在支撑架上。将水泵接头绕上生丝带以后将自来水管用螺丝锁扣固定不动在水泵接头顶。水泵与管路连接头的此外一端也必须绑上生丝带再与管路连接。3、智能控制系统有优良的防潮设定，

只需固定不动在施工围挡上就可以。控制板走内线连接详细，只需连接电源插头，无线遥控线，水位线报线，水泵驱动力线就可以。

工地围挡喷淋图片-陕西工地围挡喷淋-任县世华围挡喷淋价格由任县世华机械厂提供。工地围挡喷淋图片-陕西工地围挡喷淋-任县世华围挡喷淋价格是任县世华机械厂（www.xtshjixie.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：贾经理。