

加拿大漆厂 加拿大漆 科洛德择优推荐

产品名称	加拿大漆厂 加拿大漆 科洛德择优推荐
公司名称	科洛德商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市浑南新区浑南中路10-6号6门
联系电话	15640265916

产品详情

哑光：几乎没有光泽，漆膜细腻平滑，遮盖力好。蛋壳光：5-10°光泽，如鸡蛋壳一般的质感，可创造如鸡蛋壳般光泽和自然的纹理效果。能够抵挡潮气水气，轻松抵挡各类污渍，再也不用担心小朋友的涂鸦。室内涂料选购原则一定要考虑到装饰性，作为室内的涂料，装修效果是很重要的，在选择的时候应该选一些细腻耐看、色彩淡雅清新的涂料，另外要注意跟家里的装修风格以及家具能互相搭配。

水性工业漆主要是用水来做稀释剂，不需要固化剂、稀料一些溶剂，加拿大漆价格，是区别于油性工业漆的一种新型环保防锈防腐涂料。水性工业漆的应用范围极为广泛，加拿大漆，桥梁、钢构、船舶、机电、钢材等可处处见到其身影。因其节能、环保，不会对人体及环境造成伤害和污染，因而深受用户欢迎，是未来涂装行业发展的方向，也是油性漆的替代产品。水性漆主要特点是附着力好，不会加深颜色，但耐磨及抗化学性较差，因其成本较低且技术含量不高，多用在光泽和装饰效果不高的钢结构上。

由于水性涂料对施工环境、表面处理的要求相对较高，在正确选择水性涂料涂装体系的情况下在施工中还应注意以下问题。如果按照传统溶剂型涂料底漆进行干燥，在漆房通风环境下干燥1h后进行腻子施工，加拿大漆厂，水性环氧底漆未曾完全干透，溶剂极易将腻子层溶解软化，影响腻子层的附着力，则会出现咬底现象。咬底会导致上层漆膜膨胀、移位、收缩、发皱、起鼓甚至失去附着力而脱落。为了避免咬底现象的发生，需将底漆完全干燥后再进行腻子施工，底漆应在漆房通风环境下干燥1h以上，待漆面表干后，在60℃烘干2~8h或常温干燥24~48h。

加拿大漆厂-加拿大漆-科洛德择优推荐由科洛德商贸有限公司提供。“涂料,装饰材料”就选科洛德商贸有限公司（www.cloverdalepaint.cn），公司位于：2630 Croydon DR BC Canada，多年来，科洛德坚持为客户提供好的服务，联系人：沙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。科洛德期待成为您的长期合作伙伴！

