

沟槽管件找代理 太原沟槽管件 富华玛钢管件

产品名称	沟槽管件找代理 太原沟槽管件 富华玛钢管件
公司名称	太谷县富华加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市太谷县胡村道口南100米
联系电话	15935406001 15935406001

产品详情

沟槽管件厂家告诉客户沟槽卡箍连接中应注意的细节：

沟槽管件厂家制造出的沟槽管件在安装中，施工者应该十分注意管材的连接细节。

在管道工程中，由沟槽式管配件作为连接件，以沟槽式接头作为表现形式的连接方式，称为沟槽式连接。这种连接方式大的优点是不破坏钢管内外壁的镀锌层，而且有施工快捷、密封性好、便于拆卸等优点，沟槽管件找代理，可用于消防给水和生产生活给水等管道工程。

沟槽式接头采用的平口端环形沟槽必须采用专门的液压滚槽机加工成型。可在施工现场按配管长度和规格进行沟槽加工。

沟槽(卡箍)式管接头采用的平口管件和附件，其管口端部的沟槽应在生产钢管件的厂内加工成型，因此，管件部是成品件。不得在施工现场随意切割滚槽。常用的90°弯头、45°弯头、等径三通、等径四通及盲板等沟槽(卡箍)式管件的规格、材质和外形尺寸应符合使用要求。

富华厂家直销钢管连接用卡箍接头：

给广大客户介绍一下钢管连接使用的沟槽管件的卡箍连接件，钢管用卡箍连接大的好处便是便于拆卸，使用中还能减少管道的噪声，给水沟槽管件，可以经得起管道的各向运动。适用于需要中等压力的场合。

为了满足市场的需求，我公司的沟槽管件在设计上，根据客户的要求，进行卡箍件的设计，卡箍连接件

的设计包括垫片、螺栓，高颈和卡箍几何形状的选择。螺栓按相关的要求进行选择。选择的连接尺寸应使得压紧面及高颈上规定的许用应力。产品材质的选择上，所有计算应在考虑腐蚀条件的尺寸上进行。要求对组装、垫片座和操作条件进行计算。

钢管采用沟槽式连接后的优点是，沟槽式卡箍连接方式具有快捷、简便、安全、可靠、无电焊、无污染等优点，安装时比法兰连接、螺纹连接更快，避免法兰焊接后的二次回装。

沟槽式卡箍连接方式可吸收管路噪音，震动及热胀冷缩，沟槽管件有哪些品牌，便于管路的维修与保养，不受安装场所限制。适用于新建、扩建、改建的建筑物内部安装工程中的各种无缝钢管、镀锌钢管、焊接钢管、不锈钢管、铜管(非金属管道除外)以及防腐管道的连接。

沟槽卡箍接头无密封圈泄露性能检测方法：

在消防喷水管道连接中，卡箍接头无密封圈泄露性能的检测方法如下。

无密封圈泄漏性能，太原沟槽管件，沟槽式管接头按下列方法的规定进行试验，移除密封圈后，保持管道系统中0.2 MPa的静水压，系统沟槽接头连接处泄漏不能超过113L / min。

无密封圈泄漏试验，将试样按图1连接好，但撤掉密封圈。将试样充满水，排除管路内空气(由于接头渗漏，因此尽量做到)。试样管路内压力升到0.2 MPa，并保持2min，利用合理方法收集从试样接头处渗出的水。至少要对大和小型号的接兰进行以上试验试验结果应符合6.15的规定。

注：113 L / min是一个额定流量系数为80的洒水喷头在0.2 MPa压力下的流量

沟槽管件找代理-太原沟槽管件-富华玛钢管件(查看)由太谷县富华加工厂提供。行路致远，砥砺前行。太谷县富华加工厂(www.tgfmg.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!