

芜湖鑫光废气处理设备 活性炭处理设备厂家 活性炭处理设备

产品名称	芜湖鑫光废气处理设备 活性炭处理设备厂家 活性炭处理设备
公司名称	芜湖鑫光防腐设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园向阳路28号
联系电话	13805539826

产品详情

板式换热器现在的应用已经越来越广，并广泛的应用于工业和民用建筑的采暖及空调工程。板式换热器的正确选型能够保证工程的顺利实施和使用，现在就针对选型的要点来介绍一下。

一、结构材料要求

因为板式热交换器与其他热交换器表面相比，板式热交换器的换热表面相对要薄，腐蚀允许的基本上是无意义的。从管壳式热交换器改装为板式热交换器时，活性炭处理设备厂家，换热表面有时需要使用合金材料。但是除了偶尔使用高强度的合金材料之外，板片越薄证明换热效率越高也意味着价格越低。

二、性能要求

板式热交换热的性能要求主要是热交换器两种不同媒介之间温差改变媒体温度的能力，需要通过专业的人员进行换热计算，如果热交换器的设计准确，就根据公式来进行，不过大多数情况下不可能使热长度精准相等，所以将有过热的表面积。

三、流率要求

板式热交换器的大流率端由可能通过通道不超过压降限度的流率总和决定，在多数媒介为水和其他低流率的情况下，接口压降和接口速度是限制因素，目前大多数品牌板式热交换器的接口尺寸都是300mm。

衬胶离子交换柱：国外糖厂离子交换柱的有效容积(装载树脂量)一般为3~10m³，直径2.3~3.3m，活性炭处理设备，高3.3~4m，树脂床的高度0.6~2m。树脂柱为立式圆筒形结构，两端密封，能承受一定的工作压力。它通常用钢板焊接制成，内壁整体衬上耐酸、碱的橡胶层，小型树脂柱可全用不锈钢制造。树脂柱总高度约为树脂层的两倍，活性炭处理设备价格，以备树脂工作时体积膨胀和防止反洗时树脂被冲走。如果树脂的粒度较大，对通过液体的阻力较小，树脂层可较高，并相应缩小柱体的直径。但如树脂

粒度较细，对液体的阻力较大，则树脂层不宜高，以免影响液体的通过，降低它的生产能力。有些装载细颗粒树脂的柱，树脂层的高度只约0.8m，活性炭处理设备多少钱，但它的工作周期时间亦较短。

全热交换器就是使不同温度的介质进行冷热变换，其功能就是通过换热器达到不同介质的使用温度，无论在任何位置安装只要保证设备可以使用，是没有限制；夏季运行时，新风从空调排风获得冷量，使温度降低，同时被空调风干燥，使新风含湿量降低；冬季运行时，新风从空调室排风获得热量，温度升高，同时被空调室排风加湿。

全热与显热之间的区别就是对湿度的影响。如果对湿度没有太大要求就选显热的，反之，选全热新风换气机。

芜湖鑫光废气处理设备-活性炭处理设备厂家-活性炭处理设备由芜湖鑫光防腐设备有限责任公司提供。芜湖鑫光防腐设备有限责任公司（www.whxingguang.com）是从事“废气处理设备,粉尘治理,化工防腐设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：赵经理。