

非标电镀槽多少钱 滁州非标电镀槽 芜湖鑫光防腐设备

产品名称	非标电镀槽多少钱 滁州非标电镀槽 芜湖鑫光防腐设备
公司名称	芜湖鑫光防腐设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园向阳路28号
联系电话	13805539826

产品详情

喷淋塔的结构组成：

酸碱废气处理塔分单塔体和双塔体以及立式喷淋塔与卧式喷淋塔。用法兰分段连接而成。具体由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、观检孔等组成。

喷淋塔特点：

- (1) 工艺简单，管理、操作及维修相当方便简洁，不会对车间的生产造成任何影响。
- (2) 压降较低，操作弹性大，且具有很好的除雾性能。
- (3) 净化处理效果较好，去除率可高达95%以上。

酸碱废气处理具体工艺流程：去除的酸雾废气 进入风管 经过酸碱喷淋塔净化处理 风机 风管 达标排放。

喷淋塔适用范围：

喷淋塔广泛应用于化工、电子、冶金、电镀、纺织（化纤）、食品、机械制造等行业生产过程中排放的酸碱性废气的净化处理。

在某些应用场合中，尤其是用水量大，设备容积巨大的情况下，卧式容积式热交换器是选用较多的生活热水设备，该设备通过高温热水或蒸汽的热量输出，将冷水加热到55摄氏度，输送到洗浴房间，供应宾馆、公寓、酒店、医院、学校等建筑场所的日常热水使用。

1、卧式特点

正如大家观察了解的，卧式容积式热交换器具有占地面积大，设备高度低，产水容积量大，便于维护检修等特点，是很多暖通热水项目中使用较多的产品。因为其采用鞍式支座，具有良好的稳定性，不会出现倾斜的风险。另外，基于热交换器的传热原理，非标电镀槽批发，该设备还具有良好的传热效能，可以采用不锈钢管或紫铜管作为传热元件，增加了传热系数，大大提供了热水生产的效率，节约了制备时间。

2、卧式类型

从目前市场应用的类型和规格来看，主要分为导流式和盘管式，其中，导流式选用较多。在使用的卧式规格中，主要有5立方卧式、8立方卧式、10立方卧式、12立式卧式几种规格较多，其他规格较少。大都采用壳体碳素钢，换热管不锈钢材质的组合形式。

3、结构原理

卧式容积式热交换器的结构原理是与通用热交换器的原理一致的，均是一种间壁式换热形式，热介质走管程，冷介质走壳程，非标电镀槽报价，二者通过换热管壁进行传热交换，冷媒升温，热媒降温。另外，由于采用较大容积贮存冷水，所以冷水升温成热水的过程是缓慢的，不会发生温度骤升骤降的情况，保障洗浴用水的安全性。

静止式热交换器通常采用板式结构，有显热类和全热类两种。

显热类通常多用金属膜或者非金属膜作为换热材料，而全热类则通常采用透过形或者吸收、吸附形工作方式。

静止式的优点是无交叉污染，换热芯无运动，换热过程连续且运转可靠。这类全热交换器的功能不仅仅是换气，还可以除尘，滁州非标电镀槽，进与出的换气量能够保证，而且设有过滤装置，非标电镀槽多少钱，能够过滤室外空气里的灰尘等。同时，它还可控制室内气压，也可作单向只排不送或只送不排的运行，可以隔绝室外噪音，在夏季除湿，冬季增湿，维持室内热环境的舒适性。还有一种静止式换热器采用热管作为导热元件，无湿交换能力，在空调通风领域尚未实现商化应用。

非标电镀槽多少钱-滁州非标电镀槽-芜湖鑫光防腐设备由芜湖鑫光防腐设备有限责任公司提供。芜湖鑫光防腐设备有限责任公司（www.whxingguang.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！