

防火阻燃新型外墙板出厂价 济南建诚厂家直供

产品名称	防火阻燃新型外墙板出厂价 济南建诚厂家直供
公司名称	济南建诚新型保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市章丘区双泉路
联系电话	18560788927

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南建诚新型保温材料有限公司

金属雕花板的使用是现在发展的一个趋势所在，我们厂家在对该产品进行生产的时候会考虑多方面因素，使其性能能够充分发挥出来，以此保证用户在使用时质量的稳定性，那接下来为了让更多的用户了解该产品的使用，我们就让厂家给大家介绍下该产品在生产的要求有哪些吧，期待您的关注。

- 1、就是在生产金属雕花板中需要有更好的设计要求，它是对于管材固定的产品，自然就需要在设计上面进行全方面的提高，否则，就会出现安装的时候没有方便性，也或者是在固定上面没有很好的性能，所以想要让这种产品有更好的质量，先就需要有更好的设计。
- 2、除了上面所说的之外，再有就是在金属雕花板的生产中，也需要有更好的材料要求，产品的材料就是产品的性能，如果是在材料上面要没有强度，自然就会在之后的固定上面难有更多的承重能力，防火阻燃新型外墙板出厂价，如果是材料没有防腐性，自然这种产品也就没有更好的使用寿命，所以材料上面的要求也十分重要，更多的厂家正是因为其在材料上面没有相应提升，所以才会在产品上面没有更好的质量。
- 3、在金属雕花板生产中，也需要有更好的工艺性，如果是这种产品没有相应的工艺，一者是没有更好的性能，再者也会在产品上面的使用中没有更好的寿命。

通过以上分析，厂家在生产金属雕花板的时候要注意其使用性能的稳定性，这样可以保证产品的使用效果比较稳定，在此小编建议大家选购该产品的时候也要严格按照生产标准去挑选制作厂家，防火阻燃新型外墙板工厂，这样我们在后期使用该产品的质量才能获得保证。

随着社会的发展，人们的生活理念也在随之改变。人们对居住环境也追求健康、绿色环保，哈尔滨金属雕花板作为新型的绿色环保型建材得到了广泛的应用，它施工方面、外表美观、节能环保，完全满足了人们对现代建筑的需求。今天金属雕花板小编来介绍一下它的施工粘贴时需要注意的事项。

金属雕花板的平整度决定保温板的整体效果，平整度跟保温板基层的粘贴有很大的关系，下面我们就一一说一下。

苯板块之间的高差，必须做打磨处理。粘贴EPS苯板时要采用推揉挤压方式在上下20cm范围内操作。金属雕花板的尺寸过大时可能因基层和板材的不平整而导致虚粘以及表面平整度不易调整等施工问题。

胶浆的配置稠度过低或粘结胶浆的粘度指标控制不准确，使得胶浆的初始粘度过低，胶浆贴附到墙面时产生流挂而导致板面空鼓、虚贴。当进行保温层的施工时不是双手均匀的挤揉压外墙金属雕花板面，而是用力猛压板的一端造成另一端翘起，引起另一侧的板面空鼓、虚贴。

在粘贴金属雕花板施工操作时敲、拍、震动板面引起粘结胶浆产生空鼓、虚贴。还有保护层、面层、抹灰层的空鼓开裂，也常常是由于施工操作失控造成的。在施工中没有准确的按技术规程要求操作，对每块金属雕花板的粘贴胶浆涂抹高低不平、分布不均，会导致虚贴和空鼓。

墙面过于干燥在粘贴金属雕花板时没有对基层进行掸水处理、雨后墙面含水量过大还没有等到墙体干燥就进行保温板的粘贴，因墙体含水量过大而引起胶浆流挂导致外墙保温板空鼓、虚贴。

金属雕花板材料同进具备装饰与保温功能，外观上通过对镀铝锌板压花和烤漆，可形成红木纹、砖纹、树皮纹、文化石、大理石等百余种艺术装饰效果；金属雕花板有效解决了传统材料功能单一的问题，使外墙装饰与隔热同步进行；采用金属雕花板装修的房子，因其良好的隔热效果，在夏天，室内温度相对普通建筑要低3-5度，只需5-8年左右时间，建筑在空凋制冷方面的节约的费用就可以收回材料成本。

近几年来，随着绿色建筑、住宅产业化的不断发展，越来越多的新型保温建材不断被投产使用，其中外墙保温装饰板因具备高强、轻质、防火、低温、耐酸碱、不易腐蚀、柔韧性高、吸水率低等优良性能，故而在众多新型材料中成功脱颖而出。为充分发挥外墙保温装饰板的优势，金属雕花板厂家来着重讲解下金属外墙保温装饰板的正确贮存、搬运和安装技术方法。

贮存：

外墙保温装饰板不宜在阳光下暴晒，可现场搭建防晒、挡雨的临时料棚；现场临时堆放板材，采取防雨措施；防止作业人员或机械破坏板面、边角；金属雕花板堆放时平放，防止板竖向重量集中在板边，破坏板的边角，影响美观；每垛板的高度 1.4m，并在底下垫入木方、木板。

搬运注意事项：

两人运料时，将板按长度方向竖起来，双臂尽量分布在金属雕花板的长边，两人各抬一头；同时搬运两张时，两板重合叠放；单人禁止搬运。

安装中注意事项：

开工前对所有的工作人员进行安全培训，并签订安全承诺书。加强安全意识教育，特别是工人的安全意识教育。特殊工种持证上岗。进入工地的人员须带好安全帽，玉树防火阻燃新型外墙板，高空作业须系好安全带。禁止职业病患者和其它不适的人施工作业；在现场用电动工具切割外墙保温装饰板时，由于会产生粉尘，故操作人员须带上口罩；带刃工具放在工作台面上，更换完毕放回工具箱，关闭电源；注意在表面上不要贴封条及密封带等，以免粘污板材装饰面；覆盖保护膜板材，如板材需要改变尺寸，切

割时先撕开保护膜后再切割，并随即用砂纸打磨切割后的板边、板角，保护膜之后覆盖；安装其他物体时，请装在底层材料上，需露在表面上的可在外墙保温装饰板上挖孔。

防火阻燃新型外墙板出厂价-济南建诚厂家直供由济南建诚新型保温材料有限公司提供。济南建诚新型保温材料有限公司（www.jnjcbancai.com）是一家从事“金属雕花板,外墙保温装饰板,岗亭外墙,聚氨酯保温板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“济南建诚”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使济南建诚在保温、隔热材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.jnjcbc.com）还是从事旧楼改造外墙保温板，旧楼外加装电梯外墙板，小区改造外墙装饰板的厂家，欢迎来电咨询。