

非沥青基自粘胶膜防水卷材 西酉防水材料有限公司

产品名称	非沥青基自粘胶膜防水卷材 西酉防水材料有限公司
公司名称	潍坊西酉防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15065629328

产品详情

自粘胶膜防水卷材施工注意事项有哪些呢？

- 1、使用须采用埋入式：覆盖厚度不宜小于30cm
- 2、整修防渗系统应有：垫层、防渗层，非沥青基自粘胶膜防水卷材，过渡层、保护层组成。
- 3、土体要坚实，避免不均匀沉陷，非沥青基自粘胶膜防水卷材出售，裂纹，防渗范围内的草皮、树根要清除。与膜接触面铺设粒径小的沙土或粘土作防护层。

平屋上的自粘胶膜防水卷材施工为何强调找坡，这是因为平屋面是以防为主，以排为辅的防水设防方式，因此必须在屋面上形成一个滴水不漏的整体防水层，防止雨水从后面进入室内。同时排水也是必不可少的手段，如排水坡度不够，低洼处会形成局部积水，自粘胶膜防水卷材易被霉菌腐蚀。

自粘胶膜防水卷材铺贴的时候，一定要检查所有卷材面有无撕裂、刺穿、气泡情况，维修时将缺陷部位清理干净，并严格按缺陷部位尺寸重新再铺贴卷材处理。

卷材防水层的基层应坚实，表面应洁净、平整，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。

卷材防水层的搭接缝应粘结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。

自粘胶膜防水卷材的施工操作：

1、基层清理完毕后，应先将阴阳角、伸缩缝、施工缝等重点部位进行处理。特别是泄水孔等不易涂刷的部位、应做加强处理，涂刷2-3遍防水底层涂料。

2、备好防水卷材、防水涂料、基层涂料和粘接卷材的涂料必须要分清。涂刷底层涂料。为提高卷材与基层粘结性，可用底层涂料反复涂刷，并涂刷均匀，覆盖完全，充分渗入混凝土基层，非沥青基自粘胶膜防水卷材生产，以提高粘结强度和抗剪切强度。

自粘胶膜防水卷材特点

应用范围广、灵活机动性大，挤出的半成品质地均匀、致密、容易变换规格。

压延成型

指混炼胶料通过压延机两滚筒之间，利用滚筒间的压力使胶料产生延展变形，制成胶片或胶布半成品的一种工艺过程。特点：对操作人员的技术水平要求高。必须做到操作技术熟练，对工艺条件掌握严格、细致。要求压延胶片厚度和表面质量与规定指标间偏差范围要小，高速压超时不应出现胶料焦烧现象。

非沥青基自粘胶膜防水卷材-西西防水材料有限公司由潍坊西西防水材料有限公司提供。潍坊西西防水材料有限公司（www.sgshengtian.com）是从事“PVC防水卷材,高分子自粘胶膜防水卷材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。