

兰州板式换热机组定做 济南正阳质量可靠

产品名称	兰州板式换热机组定做 济南正阳质量可靠
公司名称	济南正阳换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区崮云湖街道办事处崮山工业开发区(104国道路东)
联系电话	13355412566

产品详情

板式换热器

重量轻。板式换热器的板片厚度仅为0.4~0.8mm，不锈钢板式换热机组定做，而管壳式换热器的换热管的厚度为2.0~2.5mm，管壳式的壳体比板式换热器的框架重得多，板式换热器一般只有管壳式重量的1/5左右。

价格低。采用相同材料，在相同换热面积下，板式换热器价格比管壳式约低40%~60%。7. 制作方便。板式换热器的传热板是采用冲压加工，标准化程度高，并可大批生产，管壳式换热器一般采用手工制作。

运行原理

板式换热器是由带一定波纹形状的金属板片叠装而成的新型换热器，构造包括垫片、压紧板（活动端板、固定端板）和框架（上、下导杆，前支柱）组成，螺旋板式换热机组定做，板片之间由密封垫片进行密封并导流，分隔出冷/热两个流体通道，冷/热换热介质分别在各自通道流过，与相隔的板片进行热量交换，以达到用户所需温度。

每块板片四角都有开孔，组装成板束后形成流体的分配管和汇集管，冷/热介质热量交换后，从各自的汇集管回流后循环利用。

板式换热器

在工业设备当中，相应的技术较多，其中为重要的技术是热交换技术，因而板式换热器是一个非常重要的部件。在每一个板式散热片之间，都应该进行密封的弹性密封垫，当然也是一种易损件。即便是在自然条件下，也是一种容易老化的零件。该零部件的使用寿命，不锈钢板式换热机组定做，对整个板式换热器的使用寿命，有着非常重要的影响。如果密封热硬化后，就会失去原有的弹性，进而会导致板式换

热器无法正常工作。因而在这种情况下，就应该要充分明确，对弹性密封垫的使用寿命，相应的重要影响因素有哪些？主要的影响方式包括，板式换热器的工作方式，兰州板式换热机组定做，散热的介质和使用的清洁剂的腐蚀性，gao工作温度，gao工作压力，因过大的压力造成密封垫的应力较大等。

兰州板式换热机组定做-济南正阳质量可靠由济南正阳换热设备有限公司提供。兰州板式换热机组定做-济南正阳质量可靠是济南正阳换热设备有限公司（www.jnzyhr.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：赵经理。