

探火管厂家 巴蜀消防安全技术公司 徐州火探管

产品名称	探火管厂家 巴蜀消防安全技术公司 徐州火探管
公司名称	苏州巴蜀消防安全技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区花苑东路199-1号2幢511室
联系电话	18862342489

产品详情

7.5.5当建筑高度大于120m时，消防给水竖向分区宜采用消防泵直接串联或设中间水箱转输的串联消防给水系统。并应符合下列规定：1、各区应设高位消防水箱或转输水箱；2、采用消防泵直接串联的消防给水系统，探火管厂家，上下级消防泵联锁启动的时间间隔不应大于20s，且应先启动下部消防泵；采用中间水箱转输的串联消防给水系统，可先启动上部消防泵；3、采用中间水箱转输的串联消防给水系统，其消防转输泵应单独设置，且不应少于两台；消防转输泵的供电应符合消防泵的供电要求；4、转输给水管不应少于两条。

征集问题：《高规》要求消火栓系统静水压超过1.0Mpa时，进行竖向分区。《建筑给水排水设计手册》第二版解释：若为稳高压系统，静水压力应考虑系统持压，此种情况下，每个竖向分区高度一般不应超过80米。那就是说98m的高层住宅采用稳高压系统的话，消火栓系统必须在楼层上分区？答复：系统静水压指稳压状态下水压！

3.5.5.消防用水的延续时间。应按火灾时储罐安全放空所需的时间计算；当其安全放空时间超过6h时，探火管式灭火装置，按6h计算。3.5.6.污水处理场的消防用水量应根据污油罐的消防用水量计算确定，但不得小于60。注：液化烃储罐容积大于或等于1000m³时，徐州火探管，推荐在罐区周围的环形消防水管道上设置固定消防水炮，水炮的设置数量和位置应能有效保护整个液化烃罐区，其移动式消防水量按2个炮的出流量计(2x40)。

探火管厂家-巴蜀消防安全技术公司-徐州火探管由苏州巴蜀消防安全技术有限公司提供。苏州巴蜀消防安全技术有限公司（www.szbsfire.com）有实力，信誉好，在江苏苏州的灭火器材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进巴蜀消防和您携手步入辉煌，共创美好

未来！