

6混流泵 泰安金石泵业公司 300HW 6混流泵供应商

产品名称	6混流泵 泰安金石泵业公司 300HW 6混流泵供应商
公司名称	泰安金石泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区南关路12号
联系电话	13605386905

产品详情

混流泵有全落井、半落井和落地式三种安装形式，其中半落井安装有时可减少落地安装吸程高和因进水管路长而增加的损失。

安装原则：

- (1) 水泵的安装高度：zui高上水位不应高于轴承下端，zui低下水位取决于泵的允许吸上真空度（应减去管路损失）。
- (2) 水泵应尽可能靠近水源，以缩短进水管路，减少管路损失。
- (3) 管路应尽量直和短。一般在进水口用一只90°或33°弯管，300HW-6混流泵，水泵底脚基础斜浇，可省去出水弯管。

潜水混流泵的安装注意

潜水轴流泵装置过程 留意事项

- 1.禁止将电缆作为吊具、或拉动电缆！
- 2.下水前应确定水泵转向，禁止回转！
- 3.禁止将电缆线头入水、吸潮！
- 4.装置时应留意当心轻放、笔直、对中！

5.一切现声O形密封圈密封的方位应清洁无杂物，保证密封牢靠！

电气接线

1.电气线路衔接应由正式电工依照电气接线图施工，300HW-6混流泵供应商，并应依照当地的安全规程操作。

2.将电缆封头去除，再用接线端子套上并压紧，300HW-6混流泵订购价，保证结实牢靠，并按规则的接线方法接线。

3.留意标牌上的参数，并将额外电压及频率与主电压及频率进行比较。在电压相差较大时，不能敞开电机。 4.电缆线的外护套不能有任何损害、破皮痕迹。

5.查看水泵的保护装置，300HW-6混流泵采购价，保证其接线的正确：检潜水轴流泵侧机械密封的导叶内油水信号探头（YS）在正常状态下，用万用表查看，其阻值为无穷大。

通常把表示主要性能参数之间关系的曲线称为离心泵的性能曲线或特性曲线，实质上，离心泵性能曲线是液体在泵内运动规律的外部表现形式，通过实测求得。特性曲线：流量-扬程曲线（Q-H），流量-功率曲线（Q-N），流量-效率曲线（Q- η ），流量-汽蚀余量曲线（Q-（NPSH）_r）。性能曲线作用是泵的任意的流量点，都可以在曲线上找出一组与其相对的扬程、功率、效率和汽蚀余量值，这一组参数称为工作状态，简称工况或工况点，离心泵zui率点的工况称为zui佳工况点，zui佳工况点一般为设计工况点。一般离心泵的额定参数即设计工况点和zui佳工况点相重合或很接近。在实践选效率区间进行，即节能，又能保证泵正常工作，因此了解泵的性能参数相当重要。

6混流泵-泰安金石泵业公司-300HW-6混流泵供应商由泰安金石泵业有限公司提供。泰安金石泵业有限公司（www.tajsby.cn）是一家从事“水泵,泥浆泵,混流泵,轴流泵,渣浆泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金石泵业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使金石泵业在污水泵、杂质泵中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！