

# 淮安珍珠岩 贝森特材料公司 珍珠岩多少钱

产品名称	淮安珍珠岩 贝森特材料公司 珍珠岩多少钱
公司名称	无锡贝森特材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市新吴区鸿山街道锡协路187号
联系电话	13775799079 13775799079

## 产品详情

### 除渣剂的用法和用量：

除渣剂使用简单方便，通常是在铸造过程中待浇包充满后将该产品洒在金属也表面。也可以在电炉中应用，应在溶冶快结束，金属液出炉前撒在炉中金属液表面，待表面结渣挑出即可。

用量根据贴水中的含渣量和对铸件质量要求而定，一吨铁水1-3kg。集渣保温剂用于铁水除渣后将其洒在金属液表面，随铁水浇注而降低，不沾包、不挂包。待铁水浇注后将覆盖层用钢钎挑出或留在金属液表面保温，一吨铁水1-2kg。

### 铸钢除渣剂的使用方法及比例

铸钢除渣剂是一种的挡渣材料，在一些大型的铸钢行业中经常采用这种材料去除钢水溶液表面的不熔物，以保证钢水的纯净，可有效减少钢件中杂质的含量，提高钢件的成品率和钢件的质量。铸钢除渣剂的使用方法和配比比例在下文中将给大家进行详细的介绍。

- 1、人工或使用喷枪将除渣剂在金属溶液表面进行抛洒或喷洒，尽量均匀的抛洒以减少用量。除渣剂在快速均匀膨胀的同时，在溶液表面急速形成一层皮膜，与矿渣粘合在一起，珍珠岩多少钱，形成渣体。
- 2、用适当的工具去除渣体，便可得到干净的金属溶液。
- 3、根据溶液的种类，溶解炉的容量及使用目的不同，使用量不同，普通情况下钢铁溶液的使用量为其溶液的0.1%-0.3%。
- 4、金属液在出炉前，珍珠岩厂家，可在浇包底部加入少许珍珠岩除渣剂，珍珠岩公司，可以加强除渣净化金属液的效果。但建议在铸铁溶液出炉前，勿在浇包底部放除渣剂，以免影响球化及孕育效果。

铸钢除渣剂可在浇包、中间包、电炉中使用。用人工或喷枪均匀撒布于熔液表面后，稍加搅动即可迅速集聚成与金属溶液易于分离的渣壳，扒掉渣壳即可获得纯净溶液，避免铸件夹渣，提高质量。且不爆不溅、不粘包、不挂壁。

如需挡渣，可在扒渣后浇铸前在浇包或炉口处加入聚渣剂，形成条状浮坝，粘挡零星熔渣，省去人工挡渣，减轻劳动强度、提高生产效率。

### 除渣剂的特点

除渣剂使用简单方便，通常是在铸造过程中待浇包充满后将该产品洒在金属液表面。也可以在电炉中应用，应在溶冶快结束，金属液出炉前撒在炉中金属液表面，待表面结渣挑出即可。

主要用于聚集铁水溶液表面的不熔物，使之易于除去，确保铁水溶液的纯净；还可作为保温覆盖剂及档渣材料，具有较厚的保温层及优异的档渣性能，还可有效隔绝空气防止铁水溶液二次氧化。

除渣剂不爆裂、铺展快速且均匀，聚渣能力强。有效防止铸件夹渣缺陷，淮安珍珠岩，提高铸件内在质量，提高铸件成品率，降低生产成本；使用方法简单，减轻工人劳动强度，提高生产效率。

这九种特点就是除渣剂的主要特点，因其良好的聚渣性成为许多铸造厂家的首选。采用本产品生产出的铸件质量更好，可在一定的程度上减少铸件的废品率，提高商家的经济收益。

淮安珍珠岩-贝森特材料公司-珍珠岩多少钱由无锡贝森特材料科技有限公司提供。无锡贝森特材料科技有限公司（bsntwx.com）为客户提供“无锡泡沫陶瓷过滤片,进口除渣剂,铸造脱模剂厂家”等业务，公司拥有“贝森特材料”等品牌，专注于行业专用设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：朱经理。