

宜宾水性非固化橡胶沥青防水涂料质量按需定制

产品名称	宜宾水性非固化橡胶沥青防水涂料质量按需定制
公司名称	潍坊市龙厚防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13407910997

产品详情

非固化橡胶沥青防水涂料的主要特性和优势。

- 1、永不固化。
- 2、耐久性、耐疲劳性、耐高低温性、延伸性优。
- 3、
粘结性能好，与任何异物都可粘结，并且可以在潮湿的基面上施工，粘结后可有效防止窜水现象。
- 4、柔韧性好，适于基层变形，不剥离。
- 5、自愈性很强，施工的时候就算防水层出现破损也能够自行修复，保持完好的防水性能。
- 6、施工的方式有很多种，可以刮抹施工，可喷涂施工，冷施工，冬季也可以施工。
- 7、可与其它的防水材料同时使用，形成复合式防水层，提防水效果。
- 8、施工时材料不会分离，水性非固化橡胶沥青防水涂料质量，可形成稳定、整体无缝的防水层，易于维护管理。

使用非固化橡胶沥青防水涂料有哪些应用。

- 1、工业民用建筑屋面及侧墙防水工程；
- 2、种植屋面防水工程；

- 3、地下结构、地铁车站、隧道等防水工程；
- 4、道路桥梁、铁路等防水工程；
- 5、堤坝、水利设施等防水工程；
- 6、变形缝、沉降缝等各种缝隙注浆灌缝。

水性非固化橡胶沥青防水涂料质量注意事项：

- 1、本材料的加热温度及刮涂温度较高，施工人员应配戴必要的劳保用品(如手套等)，避免高温。
- 2、本材料常温下是高弹性蠕变型固体，须在合适的温度下才有较好的施工性能。如材料温度或环境温度过低而不能施工，应进行再次加热。

非固化橡胶沥青防水涂料使用方法：

- 1、基层处理：对需要喷涂或涂抹非固化的基层基本要求，表面应坚固、平整、干净、无灰尘油污等杂质，转角处应做成50mm×50mm的斜角或半径50mm的圆角。
- 2、热熔非固化橡胶沥青防水涂料：施工前，应将非固化橡胶沥青防水涂料放在在加热罐中加热呈液体状态，达到规定的热用温度时才能施工，手工刮涂的加热温度 120 ，喷涂温度 150 。
- 3、施工非固化橡胶沥青防水涂料：将加热罐中的非固化橡胶沥青防水涂料用刮涂或喷涂等方法均匀的涂刮于基层上，厚度视工程施工情况而定，一般厚度在1.5-2mm之间，刮涂非固化橡胶沥青防水涂料后3min内滚铺防水卷材，使卷材与非固化橡胶沥青防水涂料牢固的粘接在一起，形成一个从里到外的满粘防水体系，做到真正的防水。

防水涂料种类繁多，这里介绍几种代表性的沥青类防水涂料主要质量指标及选用原则。

(1)水性沥青基涂料

1)分类：水性沥青基涂料分为厚质和薄质两类，按其质量为分一等品和合格品。

3)水性沥青防水涂料可在复杂表面形成无缝较柔韧防水膜，无害，不燃，冷作业，无污染。但防水性能较低，一般可涂刷或喷涂在材料表面作为防潮或防水层，也可做冷底子油用。做屋面防水工程时，必须与其他材料配套使用，或用于油毡屋面的保护层，不宜单独使用。

4)水性沥青防水涂料可直接在潮湿但无积水的表面上施工。施工时温度不宜低于5 ，以免水分结冰破坏防水层；也不宜在夏季烈日下施工，以防水分蒸发过快，乳化沥青结膜过快，膜内水分蒸发木出而产生气泡。

(2)改性沥青防水涂料

1)再生橡胶沥青防水涂料

这种涂料分为溶剂型再生橡胶沥青防水涂料(又称JG—1防水冷胶料)和水乳型再生橡胶沥青防水涂料(又称JG—2防水冷胶料)。这两种防水冷胶料具有良好的粘结性、耐热性、抗裂性、不透水性和抗老化性。可以冷操作。与中碱玻璃丝布配合使用做防水层，适用于屋面、墙体、地面及地下室等工程，也可用以嵌缝及防腐工程等。

宜宾水性非固化橡胶沥青防水涂料质量按需定制由潍坊市龙厚防水材料有限公司提供。潍坊市龙厚防水材料有限公司（www.longhoufangshui.com）为客户提供“注浆液,非固化防水涂料,建筑速溶胶粉”等业务，公司拥有“龙厚”等品牌，专注于防水、防潮材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。同时本公司（www.tianlifangshui.com）还是从事聚氨酯注浆液，进口注浆液，山东注浆液配方的厂家，欢迎来电咨询。