

PP中空板设备生产线 青岛同三 吉安中空板设备

产品名称	PP中空板设备生产线 青岛同三 吉安中空板设备
公司名称	青岛同三塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州市扬州路西端南侧
联系电话	18266395565

产品详情

中空格子板机械主要用于塑料中空格子板（瓦楞板）的制作。

塑料中空格子板（瓦楞板）是取代纸质瓦楞板的jia产品，可广泛适用于汽车行业，电子业，大小五金，食品饮料，化工塑料，nong药，化工药品，纺织服装，仪器仪表，生产中空板设备，广告业，邮政业等方面。

1. 零部件周转箱，仪器周转箱，饮料周转箱，农yao周转箱，精密仪器的内包装的垫板，隔板等。
2. 各种包厢，旅游包的衬板。
3. 广告装潢；展示牌，商品标识牌，广告牌，灯箱，橱窗造型等。

防静电周转箱，卡板系列产品以其灵活的尺寸，结构变化及优良的放静电性能更适合电子行业特别是微电子企业使用。

该生产线用于PE、PP中空格子板的连续生产，产品广泛用于建筑装饰、广告布置、公路噪音、隔音以及包装。PE、PP中空格子板可以替代纸箱做包装箱，质量轻、强度高、防潮、防腐。板材成品宽度1220-2100mm，厚度：2-7mm

挤出机：螺杆的特殊设计，先进的控温系统，确保塑料的塑化良好及高产量稳定挤出。换网器：选用液压快速换网装置，使换网过程快速有效；双工位和特殊的密封结构，保证换网器稳定工作。模具：模具采用合金钢制成，带有高活动性的节流装置，使料流在口模分布压力均匀一致；上下口模的差动调节，确保了上下壁厚的均匀。真空定型台：定型系统中设有快速的热交换制冷系统，并与真空系统有效交错，顺序分布，此种分布确保了定型精度。

青岛同三塑料机械有限公司专业生产pp、pc中空格子板生产线，工厂现货，pp中空板设备先进自动生产线，欢迎莅临指导参观。

pp普通板中空板规格尺寸厚度1.8 - 7mm宽度 1650色泽代码本色P-1蓝色P-7白色P-2浅兰P-8红色P-3绿色P-9粉红P-4浅绿P-10黄色P-5灰色P-11浅黄P-6黑色P-12

物理性能指标：

项目	单位	1.8-7mm	重量	g/m ²	2300	300	400	650	800	950	1100	1250	拉断力	N	200	200	250	300	350	400	450	500
断裂伸长率	%	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	平面压缩力	N	700	800	900	1000	2500	3000	3000	3000
垂直压缩力	N	90	120	150	350	600	600	650	600	650	600	撕裂力	N	50	50	60	70	80	100	100	100	100
抗静电板																						

以新工艺制作的抗静电板由抗静电剂的亲油基部分与亲水部分形成的化合物。在与塑胶保持合理相容性之下，逐渐移向表面，而后籍空气中的水分被亲水端吸附形成导电层，使电荷排出，并抑制电荷的产生。由些实现抗静电的功能。

性能参数：

项目	单位	厚度	mm	长x宽	：2000*1000	1500*1000	或按客户要求定做	345	表面阻抗	/m ²	1x10 ⁸ -11	1x10 ⁸ -11	1x10 ⁸ -11							
重量	g/m ²	2400	~	650	~	550	~	拉断力	N	250	300	350								
断裂伸长率	%	50	50	50	平压强度	N	900	1000	2500	坚压强度	N	150	350	600	撕裂强度	N	60	70	80	导电板

根据客户的特殊要求而生产的中空导电板，可满足你对不同规格和表面阻抗值的要求。

性能参数：

项目	单位	厚度	mm	长x宽	：2000*1000	1500*1000	或按客户要求定做	345	表面阻抗	/m ²	1x10 ³ -5	1x10 ³ -5	1x10 ³ -5						
重量	g/m ²	2400	~	650	~	550	~	拉断力	N	250	300	350							
断裂伸长率	%	50	50	50	平压强度	N	900	1000	2500	坚压强度	N	150	350	600	撕裂强度	N	60	70	80

4.9冷却风机箱

风机功率 0.23kw*8台

长度 1200mm × 2800mm

托轮材质 两边配备不锈钢托辊

4.10二次二辊牵引机

牵引胶辊： 2组4只胶辊

胶辊硬度： 邵氏硬度70-72度

控制方式： 气动压紧，独立控制

橡胶辊规格： 宽度2800mm，直径 215mm

驱动电机： 交流电机5.5kw。

控制单元

采用深圳汇川变频器控制。牵引机与主机可单独调节也可同步调节。

电控柜 独立式，采用中碳钢制造。

线速度： 1-8m/min

纵向切边装置： 手动调节。纵向切割装置主要作用为切除板材废边和分割板材幅面。

刀片切割装置：

纵向切边及分切装置安装在冷却输送桥上面，配三把刀。

4.11横向切割机

切割板尺寸 可实现制品的定长切割，吉安中空板设备，切割宽度为2800mm。

切割板材厚度： 2-5mm，切割板材为直角。

行走方式

纵向行走气缸前后移动，PP中空板设备生产线，横向行走为链轮链条和直线导轨，电机功率为1.5KW。

切割锯片： 合金钢锯片

切割刀片 采用合金钢dao片。

控制单元 计长仪信号控制，可手动和自动两种模式工作。

电控柜 独立式，采用中碳钢制造。

切割方式 自动计米，切割

计米方式 编码器计米

计米器 韩国奥托尼克斯产品，自动计长计数。

PP中空板设备生产线-青岛同三-吉安中空板设备由青岛同三塑料机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青岛同三塑料机械有限公司（www.tongsansuji.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!