

纯白石英砂滤料现货 豫佰润净水材料，莱芜纯白石英砂滤料

产品名称	纯白石英砂滤料现货 豫佰润净水材料， 莱芜纯白石英砂滤料
公司名称	郑州市豫佰润净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市夹津口工业园区
联系电话	15238699949

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州市豫佰润净水材料有限公司

石英砂气体渗透性测定方法为了比较各种石英砂规格性能的数量差异，试验中需要具有一定压实度和尺寸的标准试样。常用的标准样品是直径为50毫米、高度为50毫米的砂柱。它是在原型冲床上做的。

制作样品时，纯白石英砂滤料厂家，将底盘放在样品筒下，加入样品砂160-180克(样品砂应压实，样品高度应为50毫米(+1毫米)，然后放在冲床锤头下，转动凸轮，使重锤在50毫米的高度自由落下弹簧压实的样品砂。连续锤打三次，也就是说，打掉样品。为了确定样品的高度是否合格，莱芜纯白石英砂滤料，在框架顶部刻有三条平行线，纯白石英砂滤料报价，它们之间的距离为1毫米。春季收获后，样品在上下平行线之间合格。

样品的渗透性可以通过放置在渗透性测试仪上来测定。

水被注入水桶，水桶中间有一根空气管。当钟罩升起时，空气通过一个打开的三通阀进入钟罩。当更换三通阀和降低钟罩时，钟罩内的空气被挤压。由于样品筒紧套在橡胶塞上，空气只能通过样品逸出。如果气缸中的空气不能立即释放，所形成的压力将导致压力表上的水柱差异。水柱差越大，渗透率越低。

样品底座上设有精密(0.5mm或1.5mm)的通风孔。通风孔的大小将限制从钟罩进入样品桶的空气速度。通过将样品筒倒置在样品座上(橡胶塞)并更换三通阀，可以从压力表上读取钟罩内压缩空气引起的水柱差

。

石英砂的渗透系数单位为 $\text{cm}^4/(\text{g}\cdot\text{min})$ ，纯白石英砂滤料现货，但通常在书写时省略，仅用数值表示。石英砂透气性小于50时，采用0.5mm通风孔，大于50时采用1.5mm通风孔。值越大，渗透率越高。纯白石英砂滤料

石英砂滤料适用范围：石英砂滤料采用天然石英矿床，经破碎、筛选、水洗、烘干、二次筛选而成。石英砂滤料多棱角、近球状、杂质含量小、机械强度高、截污能力强、化学性能稳定。石英砂滤料广泛用于生活饮用水、污水及工业用水。石英砂滤料起到过滤作用，就像水经过砂石渗透到地下一样，将水中的那些悬浮物阻拦下来，主要针对那些细微的悬浮物。机械强度。

石英砂是石英石经破碎加工而成的石英颗粒，石英石是一种非金属矿物质，是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是 SiO_2 ，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，莫氏硬度7，石英砂是重要的工业矿物原料，非化学危险品，广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料、滤料等工业。纯白石英砂滤料

纯白石英砂滤料现货-豫佰润净水材料，-莱芜纯白石英砂滤料由郑州市豫佰润净水材料有限公司提供。纯白石英砂滤料现货-豫佰润净水材料，-莱芜纯白石英砂滤料是郑州市豫佰润净水材料有限公司（www.yubairunhb.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王经理。