

自来水厂用无烟煤现货 自来水厂用无烟煤 豫佰润净水

产品名称	自来水厂用无烟煤现货 自来水厂用无烟煤 豫佰润净水
公司名称	郑州市豫佰润净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市夹津口工业园区
联系电话	15238699949

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州市豫佰润净水材料有限公司

无烟煤和无烟煤滤料的差别 关于无烟煤和无烟煤滤料有些人会认为这是种产品，其实不是的，因为从材质上以及其它方面来说，无烟煤和无烟煤滤料还是存在着差别的;下面我们就简单的来了解下。

先是无烟煤，无烟煤又被称为：白煤或红煤。是煤化程度大的煤。滤料粒径(d)与滤层厚度(L)是影响过滤效果的关键因素，通过改变双层滤料的 L/d ，自来水厂用无烟煤生产厂家，考察二者对双层滤料滤柱过滤效果的影响。试验结果表明:在 L/d 为1 400时，自来水厂用无烟煤，滤柱的出水效果较好，并且有很好的抗冲击能力;同时过滤效果受预处理以及进水浊度影响较大，预氧化可以明显改善过滤效果;在进水水质较好的情况下， L/d 分别为1 400、1 300的滤柱出水水质相差不多，无烟煤级配对过滤效果影响较小。

自来水厂用无烟煤用于日子给水及工业给水的过滤净化处理

由于无烟煤具有较好的固体颗粒坚持才能，因而无烟煤可以可靠地进步悬浮颗粒铲除才能。标准自来水厂用无烟煤选用无烟煤碳块经精选、破碎无烟煤、筛选加工而成无烟煤，无

烟煤外观光泽度好，呈多棱形颗粒状无烟煤，无烟煤抗压耐磨性强，无烟煤一般用于双层和三层过滤。

自来水厂用无烟煤用于日子给水及工业给水的过滤净化处理，自来水厂用无烟煤现货，运用时依据滤池的方式确认运用参数，一般双层滤料的铺装厚度为300-400mm;正常滤速10-14m/h，强制滤速14-18m/h;三层滤料铺装厚度450mm，正常滤速18-20m/h，强制滤速20~25m/h。自来水厂用无烟煤用于日子饮用水的粒径规划为：0.8-1.2mm、1.2-2mm;自来水厂用无烟煤用于工业用水的粒径规划为：1-2mm、2-4mm、4-6mm。

精制自来水厂用无烟煤：自来水厂用无烟煤是一种水处理行业过滤用滤料，自来水厂用无烟煤是特别从深井矿物中精选的，具有较高的含碳量百分比。自来水厂用无烟煤采用人工分类，可减少无关矿物质并降低灰分含量。还经过过滤和冲洗，确保其适合水过滤之用。由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。此外，它的均匀系数较低，有助于加快流速。

普通自来水厂用无烟煤:主要用在污水处理中，用三五年都没问题，自来水厂用无烟煤价格，只要防止无烟煤流失就行，被污染了不要紧，因为污水处理中，污泥可以进行好氧或者厌氧呼吸，将污水中的污染物降解。精制自来水厂用无烟煤:用在纯水处理中，在砂滤器中，一般2到3年就要更换，通常被污染后，污染物包住无烟煤就不能再起到很好的过滤作用了，只能更换。

自来水厂用无烟煤现货-自来水厂用无烟煤-豫佰润净水(查看)由郑州市豫佰润净水材料有限公司提供。“聚合氯化铝，石英砂，活性炭”就选郑州市豫佰润净水材料有限公司（www.yubairunhb.com），公司位于：巩义市夹津口工业园区，多年来，豫佰润净水坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。豫佰润净水期待成为您的长期合作伙伴！