

千斤顶厂家 华锴工具 深圳千斤顶

产品名称	千斤顶厂家 华锴工具 深圳千斤顶
公司名称	金华市华锴工具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市竹马工业园国盛路
联系电话	15757916188 15757916188

产品详情

千斤顶的选购方法

- 1.确认所需的作用力（吨位），建议选用的液压千斤顶吨位比负载高20%。
- 2.本体高度及行程根据工况要求，选择合适的本体高度和所需行程。
- 3.使用频率根据工况要求，区别维修级和工业级，如果用于生产或特别高频率使用的液压千斤顶。
- 4.高温或防腐蚀要求根据实际工况，提出高温或防腐蚀要求，采用特殊表面处理方式和特殊材料密封件。
- 5.液压千斤顶是否需要抗偏载可选择特殊承载设计或选配可倾斜鞍座的液压千斤顶。

金华市华锴工具有限公司，是一家集产品研发制造销售于一体的综合性企业。本公司生产规模强大，有着十多年生产经验，专业生产汽车支架、汽车手机支架、汽车千斤顶、螺旋千斤顶等汽车用具。欢迎您前来咨询。

千斤顶安全操作规范

- 1)使用前应检查各部分是否完好，油液是否干净。油压式千斤顶的安全栓有损坏，或螺旋、齿条式千斤顶的螺纹、齿条的磨损量达20%时，严禁使用。
- 2)千斤顶应设置在平整、坚实处，并用垫木垫平。

- 3)千斤顶必须与荷重面垂直，其顶部与重物的接触面间应加防滑垫层。
- 4)千斤顶严禁超载使用，不得加长手柄，不得超过规定人数操作。
- 5)使用时，任何人不得站在安全栓的前面。
- 6)在顶升的过程中，应随着重物的上升在重物下加设保险垫层，到达顶升高度后应及时将重物垫牢。
- 7)用两台及两台以上千斤顶同时顶升一个物体时，千斤顶的总起重能力应不小于荷重的两倍。顶升时应由专人统一指挥，确保各千斤顶的顶升速度及受力基本一致。
- 8)油压式千斤顶的顶升高度不得超过限位标志线；螺旋及齿条式千斤顶的顶升高度不得超过螺杆或齿条高度的3/4。
- 9)千斤顶不得在长时间无人照料下承受荷重。
- 10)千斤顶的下降速度必须缓慢，严禁在带负荷的情况下使其突然下降。

金华市华锴工具有限公司，是一家集产品研发制造销售于一体的综合性企业。本公司生产规模强大，有着十多年生产经验，专业生产汽车支架、汽车手机支架、汽车千斤顶、螺旋千斤顶等汽车用具。

汽车手机支架比智能系统好用，下面有华锴工具为您分析原因：

近来据腾讯2020年智能网联车主调查显示，58%的受访者认为智能汽车的“语音互动呆板，识别能力差”，使用起来一点都不方便，还不如买个手机支架用手机导航，来的快捷便利些。其实车及新系统的任务是要听得懂人话。虽然用户在使用语音助理时，希望能起到互动作用，但大家都知道，这只是个机器，无法拟人化。

金华市华锴工具有限公司主要产品包括，汽车支架、汽车手机支架、汽车千斤顶等汽车用具产品，有着十多年生产经验。欢迎各位朋友前来莅临洽谈。