

# 塑料化工储罐 界首塑料储罐 赛普塑料储罐

产品名称	塑料化工储罐 界首塑料储罐 赛普塑料储罐
公司名称	重庆市赛普塑料制品有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江津区德感工业园石稻路1888号
联系电话	18323288883

## 产品详情

重庆万州赛普发酵罐塑料储罐发酵罐专业快速

主材：进口韩国聚乙塑胶原料。

常用颜色：白、橙、蓝、黑等。（特别工艺双层制造内白外黑等）。

性能：一次成型内外光滑，具有良好的卫生性与抗紫外线能力。撞击，搞强震，不易老化，不长水藻，易清洗，塑料储罐厂家，安装移动方便。

产品说明：

容积范围：0.3m<sup>3</sup> ~ 30m<sup>3</sup>都可定制

法兰标准：各种标准PE法兰均可，根据用户的要求选配;

主要款式：以平底立式、圆底卧式为主;

外观颜色：聚乙烯本色、黑色、兰色、绿色、红色、黄色、桔黄色等颜色。

塑料储罐广泛应用于高层建筑二次供水，储水，水处理，化学工业，酿造制糖，蔬菜腌制，水产养殖，冷冻冷藏，纺织印染，石油化学，酸洗电镀，医学食品等。

塑料储罐安装说明及注意事项：

- 1、水箱为普力容器，故控制液位应加装浮球或其它有效控。
- 2、每个水箱有进水、出水、排污三孔，有特殊要求另定。

3、屋顶水箱应放置在受力状况良好能够承受较大重量的地方。

产品展示：

本文由赛普塑料制品有限公司提供

## PE储罐、塑料容器

产品性能

线性低密度聚乙烯（LLDPE）。它可以盛装常温下的无机酸、碱、盐大部份物质及许多有机物。

若盛装液体温度高于70 时，应配置金属补强套，以防储罐软化变形。

配件根据客户提供的用途进行配置，有PP、PVC、ABS接头可供选择。

温馨提示

水箱本身无孔，可根据客户要求开进出水孔，并配上接头，需要开孔的请说明，谢谢！现货白色，可以根据客户不同的需求定做厚度及颜色专业生产300升-30吨的水塔，开增值税加税点10%

赛普塑料容器厂家直销食品级大塑料桶，大型储水桶，超大塑料桶，超大储水桶，塑料大桶，防腐大桶，大型塑料水桶等超大型塑胶普力容器，塑料储罐价格，无需土建水池，卫生轻便安装方便，界首塑料储罐，使用性能超过传统的玻璃钢储罐和焊接储罐，可替代不锈钢容器，塑料化工储罐，水泥池，钢衬胶，板材焊接，玻璃钢，不锈钢和陶土罐等。

产品展示：

本文由赛普塑料制品有限公司提供

## 重庆万州赛普发酵罐塑料储罐发酵罐哪家专业

产品性能:

1，PE塑料储罐采用滚塑工艺成型。

2，本厂出品的塑料储罐的材质为进口滚塑专用料——线性低密度聚乙烯(LLDPE)或线性中密度聚乙烯(LLDPE)。它可以盛装常温下的无机酸、碱、盐大部分物质及许多有机物。

3，配件根据客户提供的用途进行配置，有PP、PVC、ABS接头，PP、PVC、PE法兰可供选择。在盛装酸碱物质时，要配置PVC、PP、或PE配件及耐酸碱垫圈。在盛装有机物(特别是溶剂)时，配置不易溶解的橡胶垫圈。

4, 所用塑料的软化点为108℃, 碎裂点为-70℃, 所以一般可用于盛装温度-40℃至60℃的液体。若盛装液体温度高于60℃时, 配金属补强套, 以防储罐软化变形。若储罐用于化学反应或稀释, 事先应做相应的试验, 测定反应或稀释很高温度。

5, 本产品不适合盛装强氧化剂(如温度60℃时, 浓度50%以上的高浓度硫酸)及良好的溶剂(环己酮)等。

6, 在不能确定可否盛装某种物质时, 请及时咨询。

滚塑水箱日常使用:

- 1、立式全塑PE水箱和立式钢塑复合水箱可以直接安置在基础平整坚固的场地使用。
- 2、全塑PE水箱须安置联体支架或固定水泥支座。
- 3、钢塑复合水箱好浇制水泥基础。
- 4、立式全塑PE水箱搅拌罐或立式钢衬塑PE搅拌罐等特种罐应安置固定支座并浇制固定基础。
- 5、全塑PE水箱长期使用温度一般不超过60℃, 间隙使用温度一般不超过80℃, 钢衬塑PE水箱长时间使用温度一般不超过80℃。间隙使用温度一般不超过90℃。
- 6、盛装高阻值应设置防静电设施。

产品展示:

本文由赛普塑料制品有限公司提供

塑料化工储罐-界首塑料储罐-赛普塑料储罐由重庆市赛普塑料制品有限公司提供。重庆市赛普塑料制品有限公司(www.cqsppe.com)为客户提供“塑料储罐,化工储罐,防腐储罐,盐酸储罐,硫酸储罐”等业务,公司拥有“塑料储罐,化工储罐,防腐储罐,盐酸储罐,硫酸储罐”等品牌,专注于塑料容器等行业。欢迎来电垂询,联系人:王松。