

信阳众圣建材 玻化微珠保温砂浆容重 重庆玻化微珠

产品名称	信阳众圣建材 玻化微珠保温砂浆容重 重庆玻化微珠
公司名称	信阳市众圣保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省信阳市上天梯红光工业园
联系电话	15939768849

产品详情

玻化微珠材料燃烧性能为级，可耐1000摄氏度以上高温，是粮仓、楼梯间、消防通道等防火保温工程产品。

玻化微珠本系统应用范围广，可以做内、外墙保温，屋顶保温，地板辐射采暖保温隔热支撑层，重庆玻化微珠，同时也可以和其它保温材料混合使用。玻化微珠适用于多层及高层建筑的钢筋混凝土、加气混凝土、砌块、烧结砖、非烧结砖和轻质墙体材料等围护墙的内、外保温抹灰工程，以及地下室、车库、楼梯、走廊、消防通道等防火保温工程，并特别适用于旧建筑物的保温隔热改造工程。

玻化微珠适用范围：民用、工业外墙外保温和外墙内保温体系，平顶和斜坡层面的保温隔热。

玻化微珠由于表面玻化形成一定的颗粒强度，理化性能十分稳定，耐老化耐候性强，具有优异的绝热、防火、吸音性能，适合诸多领域中作轻质填充骨料和绝热、防火、吸音、保温材料。在建材行业中，用玻化微珠作为轻质骨料，可提高砂浆的和易流动性和自抗强度，减少材性收缩率，憎水玻化微珠，提高产品综合性能，降低综合生产成本。在轻质干混砂浆（保温型、砌筑型、抹面型）应用中，

玻化微珠轻质抹灰砂浆的特性：质轻，具有良好保温，隔音效果。极低需水量，具有良好早期强度。玻化微珠优异粘结力易于施工，提高工效。无异味，不含溶剂，不。

玻化微珠适用范围：建筑内，外墙的粉刷找平。各种需考虑保温或隔音的墙体。

玻化微珠施工工艺：

玻化微珠基层处理：使墙面表面清洁，去除所有灰尘，油渍及其他

污垢物，对于砼基应做界面剂处理。

玻化微珠搅拌：按1：4的水灰比，玻化微珠保温砂浆容重，先将水放入搅拌容器中，再将本产品放入加水后的搅拌容器中，搅拌3-5min，使料浆成均匀膏状体，静放5min即可使用。

玻化微珠施工：玻化微珠轻质抹灰砂浆可用机械喷涂或人工抹刮，玻化微珠保温砂浆多少钱一吨，对于人工抹刮，应先至少用力抹刮牢固10mm以上厚度的砂浆，然后抹至规定厚度。

信阳众圣建材(图)-玻化微珠保温砂浆容重-重庆玻化微珠由信阳市众圣保温建材有限公司提供。“珍珠岩,膨胀珍珠岩,玻化微珠,珠光砂,珍珠岩保温板,膨润土”就选信阳市众圣保温建材有限公司(www.xyzsbwjc.com)，公司位于：河南省信阳市上天梯红光工业园，多年来，信阳众圣建材坚持为客户提供好的服务，联系人：张总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。信阳众圣建材期待成为您的长期合作伙伴！