

# 玻化微珠用量 信阳众圣建材 成都玻化微珠

产品名称	玻化微珠用量 信阳众圣建材 成都玻化微珠
公司名称	信阳市众圣保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省信阳市上天梯红光工业园
联系电话	15939768849

## 产品详情

中空玻化微珠是一种经过特种高温工艺生产而成的球状玻璃质矿物质，是一种耐高温轻质绝热的中空无机材料，它容重轻、导热系数小，同时中空玻化微珠是一种经过特种高温工艺生产而成的球状玻璃质矿物质，

是一种耐高温轻质绝热的中空无机材料，它容重轻、导热系数小，同时中空玻化微珠材料具有防火、保温、吸音等优良性能。以无机材料玻化微珠为骨料的保温砂浆与传统的聚苯颗粒、普通珍珠岩相比，它克服了膨胀珍珠岩吸水性大、易粉化，在浆料搅拌中体积收缩率大，易造成产品后期强度低和空鼓开裂等现象。同时又弥补了聚苯颗粒有机材料、防火性能差、和易性差、施工中反弹性大等缺陷。

一些玻化微珠厂家不注意节能减排和环境保护，成都玻化微珠，在矿山采取珍珠岩原材料是乱采滥挖，玻化微珠生产厂家，损坏生态环境；在玻化微珠保温材料生产过程中产生较大的和粉尘污染，既影响生产工人的身体健康，还严重影响大气环境质量和当地群众身体健康。

一些玻化微珠厂家生产设备简陋，生产工艺落后，粗制滥造，产品质量难以保证，玻化微珠保温浆料，玻化微珠在粒径尺寸、表观密度、玻化膜覆裹面积、不规格粒子含量比例方面存在较大缺陷，导致玻化微珠保温材料层导热系数和外墙传热系数、强度、密度、吸水率等难以保证建筑节能工程的实际需求

### 玻化微珠施工工艺

玻化微珠将需要保温的墙体清扫干净。

将玻化微珠干粉砂浆加入适量水充分搅拌均匀。

玻化微珠根据设计要求的保温厚度用搅拌好的保温浆料布点，每平方米不得少于一个。

玻化微珠涂抹保温层分2 - 3遍完成。\*\*\*遍要求尽力压实，玻化微珠用量，使其与墙体粘结牢固，并尽力做厚。待自然养护干燥3 - 4个小时后涂抹2 - 3遍，并找平压光。

玻化微珠滴水槽分割缝应在\*\*\*遍涂抹时直接嵌入保温层内。

玻化微珠用量-信阳众圣建材-成都玻化微珠由信阳市众圣保温建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。信阳市众圣保温建材有限公司（[www.xyzsbwjc.com](http://www.xyzsbwjc.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!