

# 国产高柔电缆定做 电缆 成佳电缆老品牌

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 国产高柔电缆定做 电缆 成佳电缆老品牌 |
| 公司名称 | 东莞市成佳电线电缆有限公司       |
| 价格   | 面议                  |
| 规格参数 |                     |
| 公司地址 | 东莞市虎门镇镇沙角管理区西正一路44号 |
| 联系电话 | 13724564511         |

## 产品详情

### 电缆具体技术参数

电缆产品特性：有一定的柔韧性和抗拉伸性能。并且具有良好的耐候性，耐腐蚀和耐化学性。具体参数可根据不同客户需求进行生产各种电缆。

电缆导体结构：使用单股或多股绞合超细纯氧铜（或镀锡铜丝）

电缆绝缘材料：通常采用PVC材料，PUR或PTE材料，可以满足大多数环境下的芯线。

电缆工作温度：根据客户要求，通常可以实现-40° -240° 作用

电缆生产范围：标准截面：0.2mm<sup>2</sup>到4mm<sup>2</sup>，成佳电缆的0.2mm<sup>2</sup>截面积的导体芯线颜色采用彩色

电缆电径芯数：可高达61芯

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市成佳电线电缆有限公司

### 成佳电缆认证及产品参数

成佳电缆产品都通过了哪些产品认证呢？普通的柔性电缆常用规格参数有哪些？

1、电缆产品都通过3C认证、美国UL认证、CE认证、德国TUV认证等等，所有的电缆产品都是符合REACH与RoHS。

2、电缆采用镀锡铜编织屏蔽层，减少外径对芯线信号传输进行干扰。

3、电缆绝缘护套颜色通常为:黑色、绿色、灰色；除了常备库存，其它电缆更换常备颜色需要400米起订。

4、导体绞合方式：多股超细无氧镀锡铜丝绞合，五类第三档标准；

5、电缆绝缘阻抗：100M Ohm X Km；

6、使用温度范围：-20 至+80 ；

7、通常使用的弯曲半径大小：7.5dx

成佳电缆库存量大！满足大部客户对起订量低问题，我们成佳努力为客户解决找货难、订货难、品牌品质没保障，代替合适的进口电缆产品以及需要提供电缆测试数据要求等各类问题。

### 电缆放置注意事项

采购者在采购来电缆之后需要多拖链电缆进行一定的安置处理，而不是直接放在仓库置之不理。电缆品种比较多不同种类存放方式不一样，下面成佳电缆就给大家说说电缆放置原则有些？

1、电缆在处理过程中应该需要留下不可以小于百分之十的剩余量。

2、电缆不要放在水管、油管中即使放在里面也应该留出百分之二十的余量；

在实际的放置过程中我们需要注意的是尺寸大的或者是重量大的应该要放在两边，质量比较轻小的电缆应该放置在中间。使电缆或软管对称摆放；不同的型号产品不要放在同一条拖链中。确保使用效果不会受到干扰。