

# 乙烯基酯重防腐地坪工程 地坪工程 宝福通交通设施工程

产品名称	乙烯基酯重防腐地坪工程 地坪工程 宝福通交通设施工程
公司名称	湖北宝福通交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖开发区东信路SBI创业街2幢1402-A号
联系电话	15586867818

## 产品详情

乙烯基重防腐地坪

厚度：1.0mm 2.0mm 3.0mm

表面形态：自流平镗面、滚面、亮光型、止滑型

使用年限：10年

地坪特性：乙烯酯树脂具有环氧树脂优越之物理性能且兼具不饱和聚酯之快速硬化、简易便捷之加工成型性、耐化学性优异，面对大部分酸碱溶剂环境下均能展现出优越之耐蚀性。

适用范围： 电镀厂、电池厂、化工厂；

化学储区或桶槽；大型水槽、电解池等；

污、废水处理槽、酸碱中和池。

施工工艺： 防水处理：一楼地面需已做好防水处理；

素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；

乙烯酯底涂：将乙烯酯树脂按适当比例加入促进剂和固化剂，将素地薄刮一

铺玻织布：将玻织布放置平整，用调配好的乙烯酯中涂将玻织布粘附地面，并用批刀将乙烯酯中涂批平，使其均匀涂布，依需要做一至三层；

乙烯酯中涂：将调配好的乙烯酯中漆用镘刀均匀涂布一至二道；

乙烯酯面漆：将调配好的乙烯酯面漆用镘刀均匀涂布，完工后光亮

洁净，颜色均一，无空鼓；

施工完成：24小时后方可上人，乙烯基酯重防腐地坪工程，72小时后方可重压。

（25度为准，低温开放时间需适度延长）

## 四层及以上涂装系统

- 1、选用材料及特点：主要是中涂层采用平底刮板刮涂的工艺，地坪工程，先刮砂浆后刮腻子，视厚度要求确定刮涂道数，结合打磨而找平地面，这样对中涂层的材料各方面要求降低了。而面涂采用生产好的无溶剂环氧自流平面漆甲乙混合后直接镘涂，不用现场加填料，可以控制面涂用量在0.6-1.0KG/M<sup>2</sup>之间。
- 2、施工要点：施工工序较为繁多，施工工期长，防腐地坪工程，人工费用高些。
- 3、主要特点：这种工法和二层、三层涂装系统相比，材料费用1低，所以该工法目前占主流。

## 防滑坡道地坪

### 施工工艺：

- 1.基面处理：依现场地面状况打磨地面，乙烯基重防腐地坪工程，磨出污物、除尘、修补
- 2.环氧底漆层：表面均匀的批刮或滚涂环氧底漆一遍
- 3.环氧砂浆中涂层：批刮环氧中涂砂浆中涂层一遍（此层视设计厚度的需要可相应增加中涂层的层数）
- 4.抛沙层：石英砂均匀地撒地面一道
- 5.环氧面漆层：用环氧面漆均匀滚涂二道，完工后整体地面达到光亮洁净，颜色均一
- 6.施工完成：24小时方可上人，72小时方可重压。（25 为准，如遇低温天气需适度延长，养护期间地坪不可沾水）

乙烯基酯重防腐地坪工程-地坪工程-宝福通交通设施工程 由湖北宝福通交通设施工程有限公司提供。“ 标牌制作,安装,安防监控系统,楼宇门禁系统 ” 就选湖北宝福通交通设施工程有限公司（[www.hbbaofutong.com](http://www.hbbaofutong.com)），公司位于：武汉市东湖开发区东信路SBI创业街2幢1402-A号，多年来，宝福通交通设施工程坚持为客户提供好的服务，联系人：马经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宝福通

交通设施工程期待成为您的长期合作伙伴！