

天津港信防火材料 钢结构防火涂料厂家 廊坊钢结构防火涂料

产品名称	天津港信防火材料 钢结构防火涂料厂家 廊坊钢结构防火涂料
公司名称	天津市港信防火材料有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区大港开发区汉港公路888号
联系电话	13821583798

产品详情

钢结构防火涂料选用原则

钢结构防火涂料选用原则

室内钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构，钢结构防火涂料厂，当规定其耐火极限在1.5h及以下时，宜选用薄涂型钢结构防火涂料。

室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构，当规定其耐火极限在1.5h以上时，应选用厚涂型钢结构防火涂料，非膨胀型防火涂料。

露天钢结构，应选用适合室外用的钢结构防火涂料。

设计耐火极限大于1.50h的构件，不宜选用膨胀型防火涂料；

室外、半室外钢结构采用膨胀型防火涂料时，应选用符合环境对其性能要求的产品；

非膨胀型防火涂料涂层的厚度不应小于10mm；

防火涂料与防腐涂料应相容、匹配。

我们把常用的五种防火涂料

我们把常用的五种防火涂料分为：

隧道防火涂料：以无机防火绝热材料为主要成分，它施工在公路隧道、铁路隧道、建筑楼板的混凝土表面。由于其涂层密度小，热导率低，有效地提高了混凝土结构的耐火极限。为隧道提供了可靠的防火保护。同时，其涂层密度小、多孔，施工在隧道内具有明显的消音吸音效果。

薄型钢结构防火涂料：涂层厚度薄，干燥快，具有优异的装饰效果，可调配成多种颜色，秦皇岛钢结构防火涂料，可刷涂、喷涂，施工方便。涂料刷在钢结构表面时可起到防火、防腐、装饰作用，遇火时涂层表面迅速膨胀，形成均匀致密的防火隔热层，从而达到钢结构防火保护作用。该涂料可广泛用于工业厂房、体育场馆、候机楼、高层建筑等装饰要求很高的钢结构的防火保护。

室外厚型钢结构防火涂料：该涂料是以无机类阻燃隔热材料为主体复合而成的，高温时不产生任何有害气体，该产品具有强度高、耐水、抗冻、不老化、比重轻、耐火时间长等特点，钢结构防火涂料厂家，适用于体育馆、石油化工、娱乐场所、候机厅、电视塔等耐火极限要求高且环境恶劣的室外钢结构建筑的防火保护。

室外、半室外钢结构的环境条件比室内钢结构更为严酷、不利，对膨胀型防火涂料的耐水性、耐冷热性、耐光照性、耐老化性要求更高。国内某大型体育场雨棚钢结构采用某膨胀型防火涂料，钢结构防火涂料价格，在10年后出现涂层老化、性能下降及脱落等现象。

非膨胀型防火涂料中膨胀蛭石、膨胀珍珠岩的粒径一般为1mm~4mm，如涂层厚度太小，施工难度大，难以保证施工质量，为此本规范规定了非膨胀型防火涂层的厚度为10mm。

天津港信防火材料-钢结构防火涂料厂家-廊坊钢结构防火涂料由天津市港信防火材料有限责任公司提供。天津市港信防火材料有限责任公司（gxfhcl.tz1288.com）有实力，信誉好，在天津天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进港信和您携手步入辉煌，共创美好未来！