

# 大城澳洋 黑色高密度聚乙烯黄夹克管生产厂家

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 大城澳洋 黑色高密度聚乙烯黄夹克管生产厂家 |
| 公司名称 | 廊坊澳洋保温材料有限公司          |
| 价格   | 面议                    |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县大广安村         |
| 联系电话 | 18732688826           |

## 产品详情

黑夹克保温管即黑色高密度聚乙烯外护改性聚氨酯泡沫保温管，一般应用于室内外各种管道，集中供热管道，中央空调管道、化工、医学等工业管道的保温、保冷工程。较传统保温管道产品无论从保温效果，使用寿命，还是制作工艺上都有了很大的提高。黑夹克保温管在这样的市场环境中应运而生。成型后的改性聚氨酯保温层平均孔径: 0.5mm 厚度 40MM 闭孔率 88% 任意位置密度 60kg/m<sup>3</sup> 抗压强度 0.3MPa(10%变形条件下) 吸水率: 10%(100 沸水, 黑色高密度聚乙烯黄夹克管价格, 90分钟), 其保温效果, 防水效果, 耐高温效果得到了很大的提高; 外护管改用低压高密度聚乙烯原料, 其密度 950kg/m<sup>3</sup>(20 ) 炭黑含量: 2.5% ± 0.5%(质量百分比) 导热系数: 0.43W/(m. ) 热膨胀系数: 18010-6(1 ) 熔融聚氨酯保温管指数: 0.50~0.70g(MFI 190 /5kg) 拉伸强度: 19MPa 断裂伸长率: 350% 耐环境应力开裂: 200h 纵向回缩率, 较好的抗老化、抗氧化性能得以突出, 黑色高密度聚乙烯黄夹克管能够很好适用复杂多变的施工现场环境。在供热、电力、石化、冶金、航天、船舶、建筑、机械制造等各个领域得到了广泛的应用。

黑色高密度聚乙烯黄夹克管在钢管外表面包裹高密度聚乙烯材料制成, 具有极高的机械强度和优良的耐腐蚀性能, 黑色高密度聚乙烯黄夹克管生产厂家, 可以保护钢管在运输、安装及使用过程中避免因外界因素而造成的破坏。制造外套管应添加耐氧剂、紫外线稳定剂和碳黑等。聚乙烯外套管易老化, 如露天存放宜用篷布等物遮盖, 堆放处应远离高热源和火源, 制成防腐钢管后, 禁止暴晒、骤冷, 否则聚乙烯外套管易开裂, 影响产品性能和使用寿命。黑夹克聚氨酯保温管具有优异的保温性能和方便的成型性, 在保温制冷方面具有极为广泛的应用。比起普通的保温管, 黑夹克聚氨酯保温管特点更加明显, 对于不易使用模具的、诸如大型球形贮罐、大口径异型管件、冷库、建筑墙体及屋面等的物体的保温包覆。黑夹克聚氨酯保温管特点: 将聚氨酯发泡物料直接喷涂在物体表面上, 物料快速发泡并凝胶, 形成与基体形状一致的聚氨酯硬泡绝热保温层。

黑夹克保温管即黑色高密度聚乙烯外护改性聚氨酯泡沫保温管, 黑色高密度聚乙烯黄夹克管厂家, 一般应用于室内外各种管道, 集中供热管道, 中央空调管道、化工、医学等工业管道的保温、保冷工程。较传统保温管道产品无论从保温效果, 使用寿命, 黑色高密度聚乙烯黄夹克管, 还是制作工艺上都有了很

大的提高。夹克保温管在我国已经有接近30年的应用，由于石油开采中需要对油进行加热输送，为保证油更好的流动性，需要对输送介质本身进行加热处理，对管材进行保温处理，当时的应用局限于一种管径大小，长途输送，为了加工方便，降低成本，于是就诞生了黄夹克保温管，黄夹克保温管顾名思义是黄色的保温夹克管，因为需要降低成本，在生产工艺中使用了一步法加工工艺，黄色半透明便于在生产过程中观察发泡充满情况，较好的拉伸塑料颗粒使得管道成型快速，保温层为普通聚氨酯，厚度均在30MM以下大大节约了原料成本，节省了起发、固化时间，这些特性使得黄夹克保温管得到迅速推广，黑色高密度聚乙烯黄夹克管在以后的使用过程中也促使聚氨酯保温管道产品得到了更好的应用和普及。

大城澳洋-黑色高密度聚乙烯黄夹克管生产厂家由廊坊澳洋保温材料有限公司提供。廊坊澳洋保温材料有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）有实力，信誉好，在河北廊坊的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进澳洋和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.lfjkbwg.com](http://www.lfjkbwg.com)）还是从事架空保温管厂家，架空式保温管，架空直埋保温管的厂家，欢迎来电咨询。