

钢管扣件租赁 宏伟建筑设备有限公司 单排钢管扣件租赁

产品名称	钢管扣件租赁 宏伟建筑设备有限公司 单排钢管扣件租赁
公司名称	六安市宏伟建筑设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安集中示范园区胜利南路
联系电话	13962209758

产品详情

合格的脚手架钢管扣件厂家产品需要这样

六安市宏伟建筑设备有限公司创建于2011年7月，外架钢管扣件租赁，是金安区政府重点招商引资企业，2012年被评为全市模范企业，公司位于安徽金安经济开发区汉王路。

合格的脚手架钢管扣件厂家产品需要这样：

首先有单位的正规的检测报告，其次就是脚手架钢管扣件的质量。

根据国家现行标准脚手架钢管扣件重量标准为十字扣件2.2斤，对接扣件2.5斤，旋转扣件2.5斤。

脚手架钢管扣件产品性能要求，扭转刚度直角：力矩为900N·M时， $\delta \leq 4$ ；抗拉对接
P=4.0kN时， $\delta \leq 2.0$ mm；抗压底座 P=50.0kN时，单排钢管扣件租赁，各部位不得破坏

脚手架钢管扣件（除底座外）必须经过65N·m扭力矩试压检验，不允许破坏。

钢管扣件脚手架搭设时需要这些要求？

六安市宏伟建筑设备有限公司创建于2011年7月，是金安区政府重点招商引资企业，2012年被评为全市模范企业，公司位于安徽金安经济开发区汉王路。

钢管扣件脚手架搭设时需要这些要求

脚手架主节点（即立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点）处必须设置一根横向水平杆用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中，钢管扣件租赁，横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于立杆横距的0.4倍，建筑钢管扣件租赁，且不应大于500mm

m；作业层上非主节点处的横向水平杆，宜根据支承脚手板的需要等间距设置，间距不应大于纵距的1/2。

六安市宏伟建筑设备有限公司建立了以效率、决策快捷为理念的现代企业管理体系。总经理负责五个职能部门的组织和管理，即生产部、销售部、开发部、财务部和办公室。

如何正确使用钢管扣件？

3.钢管扣件式模板支架安装中使用的钢管和钢管扣件在使用前必须进行取样和试验。应对钢管和钢管扣件的质量和外观进行取样和测试，看它们是否符合标准。相关取样数量应按照相关规定执行。取样试验应按一定比例进行。未经测试或不合格的不得使用。4.关于钢管扣件的承载力，操作层的施工荷载应满足设计要求，不得超载。它应该承受一定的重量。脚手架不得与模板支架连接。连接时应进行一定的处理，以保证钢管扣件的合理承重。

钢管扣件租赁-宏伟建筑设备有限公司-单排钢管扣件租赁由六安市宏伟建筑设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。六安市宏伟建筑设备有限公司（www.lahwtj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!