

武昌恒温恒湿试验箱 武汉智博通科技公司

产品名称	武昌恒温恒湿试验箱 武汉智博通科技公司
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

产品详情

ZBT-H011B专业砂尘试验箱

产品简介：

砂尘试验箱适用于电工电子产品、汽车摩托车零部件、密封件在砂尘环境中防止砂尘进入密封件和外壳的试验。以检验电子电工产品、汽车、摩托车零部件、密封件在砂尘环境中的使用、贮存、运输的性能。

技术参数：

1. 温度范围：RT ~ 45
2. 能通过筛孔为75um，金属丝直径为50um的方孔筛的干燥滑石粉。
3. 灰尘浓度：2~4kg/m³
4. 吹砂时间：1S ~ 99H可调
5. 振击时间：1S ~ 99H可调
6. 定时范围：0 ~ 99H

高压加速老化试验箱ZBT-H016

技术参数

内箱尺寸 (mm) : 250 × D400 , 350 × D500 , 450 × D600

外箱尺寸 (mm) : W560 × H450 × D850 , 恒温恒湿试验箱 , W560 × H450 × D850 , W560 × H450 × D850

温度范围:100 ~ 132 , 100 ~ 132 , 100 ~ 132

湿度范围:100 ' %RH饱和蒸气 , 100 ' %RH饱和蒸气 , 100 ' %RH饱和蒸气

压力范围:环境大气压+0 ~ 4kg/cm² , 环境大气压+0 ~ 4kg/cm² , 环境大气压+0 ~ 4kg/cm²

循环方式:水蒸气自然对流循环 , 水蒸气自然对流循环 , 水蒸气自然对流循环

内箱材质:不锈钢板材质# SUS304

外箱材质:不锈钢板材质# SUS304时间范围:0 ~ 999 Hr加压时间:0.00 Kg ~ 2.00 Kg/cm²约45分钟

电热鼓风干燥箱

用途概述 :

适用于各种材料作高温条件下的性能试验 , 它可供科学研究单位、产品质检中心及工矿企业试验室中使用。

产品特点 :

- 1.内胆为镜面不锈钢 , 四角呈圆弧 , 便于清洗。
- 2.采用具有控温保护数字显示 , 精度较高微机控温仪控温。控温精准、可靠。
- 3.热风循环系统由低噪声 , 耐高温电机和设计先进的风道组成 , 确保工作室温度均匀 , 波动度小。

技术参数 : 名称:台式鼓风干燥箱

控温范围 : 室温+10-250 +10-500

温度波动 : ±1 输入功率 : 9000W内胆尺寸W × D × H (mm) : 750X600X600(可定制)

武昌恒温恒湿试验箱-武汉智博通科技公司(在线咨询)由武汉智博通科技有限公司提供。武汉智博通科技有限公司 (www.whzbt.com) 是湖北 武汉 , 工业自动控制系统及装备的企业 , 多年来 , 公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针 , 满足客户需求。在智博通科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈 , 共创智博通科技更加美好的未来。同时本公司 (www.shiyji.com) 还是从事试验机 , 试验机求购 , 扭转试验机的厂家 , 欢迎来电咨询。