

国标hdpe双壁波纹管的厂家 浩禾建材

产品名称	国标hdpe双壁波纹管的厂家 浩禾建材
公司名称	阳春市浩禾建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东 阳江 阳春市 春城城北垌心岗3号
联系电话	13829839868

产品详情

阳春市浩禾建材有限公司--hdpe双壁波纹管的厂家。hdpe双壁波纹管的厂家

hdpe双壁波纹管产品优点

高密度聚乙烯(HDPE)具有优异的化学稳定性、耐老化及耐环境应力开裂的性能。由其为原材料生产出来的HDPE双壁波纹管属于柔性管。其要性能如下：

抗外压能力强

外壁呈环形波纹状结构，大大增强了管材的环刚度，从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力，在这个性能方面，HDP巨双壁波纹管与其他管材相比较具有明显的优势。

工程造价低

在等负荷的条件下，HDPE双壁波纹管只需要较薄的管壁就可以满足要求。因此，与同材质规格的实壁相管比，能节约一半左右的原材料，所以HDPE双壁波纹管造价也较低。这是该管材的又一个很突出的特点。hdpe双壁波纹管的厂家

HDPE双壁波纹管下管与安装

HDPE双壁波纹管经过检验合格后，运至槽边按设计排管核对管节检查井位置。由于双壁波纹管管节较长轴向可略为挠曲，所以对沟槽的直顺度和平整度要求略低于混凝土管道，相关要求对该工程地质条件而言，给施工带来了很大的便利管道长短的调整，可用手锯切割端口断面应与管轴线垂直，且修饰平整不得有损坏。

该工程管材采用金属增强螺旋波纹管设计，HDPE双壁波纹管管径与管道接口均采用热熔连接方法，hdpe双壁波纹管的厂家批发，并由厂家技术人员现场进行技术指导。采用热熔连接通电时，连接电缆线不得受力。通电完成后取走电熔设备，使管道接口处自然冷却，自然冷却期间要保留加紧带和支撑环，并不得移动管道，管道安装完毕后采用钢套箍和钢钎将HDPE双壁波纹管管道固定。hdpe双壁波纹管的厂家

想了解：hdpe双壁波纹管厂家等信息，可联系阳春市浩禾建材有限公司

阳春市浩禾建材有限公司--双壁波纹管价格hdpe双壁波纹管的厂家

HDPE双壁波纹管输送灌溉用水正繁忙

清明节早就过去，天气逐渐热起来，农田中一派劳作景象。北方地区因为土地干燥，农耕前大多需要灌溉土地。这个时候，HDPE双壁波纹管就出现在农田中，用于输送灌溉用水。

北方地区气候干燥，即便是春夏之际也很少有雨水，农田中的土壤含有的水分较少。所以，没到农耕时节，北方地区的农田中就能看到人们灌溉农田的身影。在用于输送灌溉水源的管材中，HDPE双壁波纹管始终都是。它直径大，内部光滑，灌溉用水可以快速通过管材到达农田中，满足了农田急需水源灌溉的要求。

北方气温高，风沙较大，在农田中用于灌溉的HDPE双壁波纹管是一款耐高温、耐腐蚀的管材，国标hdpe双壁波纹管的厂家，它的抗压强度大，即便是在风沙较大的农田中也不用担心管材会开裂。所以，输送灌溉用水，就选择HDPE管材，hdpe双壁波纹管的厂家价格，它是您农耕的好帮手。hdpe双壁波纹管的厂家

水源输送工程就用HDPE双壁波纹管

水源输送工程所包含的内容很广泛，农田灌溉、饮用水输送、地下排水工程等都属于其中，要为这些工程选择管材，我们还是推荐您选择HDPE双壁波纹管。

对于水源输送中用到的管材，因为应用环境不同，水质要求差异，对于管材的要求也很多。厂家对这些要求进行总结后发现，HDPE双壁波纹管基本上都能满足，是很不错的选择。水源输送工程要求管材输水率高，水流量大且速度快，双壁波纹管内壁光滑，直径也不小，用于水源输送中不会产生杂质，输水速度经过实验认证，可以放心选择。

饮用水输送要求管材无毒无异味，HDPE双壁波纹管都能满足这些要求。它无毒无味，是环保管材，耐酸碱盐等的腐蚀，不用担心管材腐蚀泄露或断裂等，高压也不用担心，深埋地下也不耽误排水，是水源输送工程的不二之选。hdpe双壁波纹管的厂家

阳春市浩禾建材有限公司主营：HDpe双壁波纹管。

阳春市浩禾建材有限公司--国标波纹管HDpe双壁。hdpe双壁波纹管的厂家

HDPE双壁波纹管改性方法

HDPE双壁波纹管作为一种新型的水管材料，它既可以用作冷管，也可以用作热水管，由于其无毒、质轻、耐压、耐腐蚀，正在成为一种推广的材料。也适用于热

水管道，甚至纯净饮用水管道。HDPE双壁波纹管的接口采用热熔技术，管子之间完全融合到了一起，所以一旦安装打压测试通过，不会像铝塑管一样存在时间长了老化漏水现象，而且PPR管不会结垢。HDPE双壁波纹管的主要缺陷是：耐高温性，耐压性稍差些，长期工作温度不能超过70℃；线膨胀系数大，通热水后管材容易变形，影响美观；每段长度直管为4米/根，盘管为100米---300米不等。且不能小角度施工，如果管道铺设距离长或者转角处（小角度）多，在施工中就要用到大量接头；管材便宜但配件价格相对较高。hdpe双壁波纹管的厂家

HDPE双壁波纹管施工规范

管道与检查井连接

1.管道与检查井的连接，宜采用柔性接口，也可采用承插管件连接，当要求不高时，也可直接砌进检查井壁中。

2.管道与检查井的衔接，为保证管材或管件与检查井壁结合良好不漏水，管道与检查井的衔接可采用预制混凝土外套环，加橡胶圈的结构形成。混凝土外套环应

在管道安装前预制好，外套环的内径应根据管材的外径尺寸确定。外套环的混凝土强度不低于C15级，壁厚不小于50mm，揭阳hdpe双壁波纹管的厂家，厚度不小于240mm。先将管道插口部位套上胶圈，并将管材此端插进混凝土外套环，混凝土外套环与井壁间用水泥砂浆砌筑。

3.当管道位于软土地基或低洼、沼泽、地下水位高的地段时，应考虑基础的不均匀沉降，检查井与管道的连接，宜先采用长0.5m的短管上述方法与检查井连接，然后接一段2m短管，再与整根管道连接。hdpe双壁波纹管的厂家

想了解：市政HDpe双壁波纹管管件等信息，可联系阳春市浩禾建材有限公司

国标hdpe双壁波纹管的厂家-浩禾建材(推荐商家)由阳春市浩禾建材有限公司提供。阳春市浩禾建材有限公司(www.haohejc.com)在管道辅助材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，浩禾建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王先生。