

吉林抗震支架 抗震支架报价 鑫荣昇

产品名称	吉林抗震支架 抗震支架报价 鑫荣昇
公司名称	天津鑫荣昇金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津静海国际商贸物流园北华路北侧增1-1号
联系电话	18722241199 18722241199

产品详情

抗震支架——鑫荣昇公司是一家集设计、独立开发模具、制造、销售、服务于一体的制造工厂，由2个厂区组成，吉林抗震支架，一厂和二厂，风管抗震支架，员工总数超过60人。公司主营抗震支架，抗震管廊支架，综合支吊架，预埋槽，等建筑支架。秉承以客户需求为中心、以品质为。

抗震支架顾名思义，抗震支架的作用就是限制附属工程设施产生位移，大限度控制设施振动，并且将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。

风机抗震

水管抗震

风管抗震

电缆桥架抗震

单管抗震

多管抗震

综合管线抗震

抗震支架——鑫荣昇公司是一家集设计、独立开发模具、制造、销售、服务于一体的制造工厂，由2个厂区组成，一厂和二厂，员工总数超过60人。公司主营抗震支架，抗震管廊支架，综合支吊架，预埋槽，等建筑支架。秉承以客户需求为中心、以品质为。

抗震等级是设计部门依据国家有关规定，桥架抗震支架，按“建筑物重要性分类与设防标准”，根据设防类别、结构类型、烈度和房屋高度四个因素确定，抗震支架报价，而采用不同抗震等级进行的具体设计。以钢筋混凝土框架结构为例，抗震等级划分为一级至四级，以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别。在中国建筑业中，已经开始严格执行这个等级标准

通俗的讲抗震等级也可以在局部调整，比如这栋楼的抗震等级是三级，但是某一层或者某一个柱子的抗震等级是二级。

抗震支架厂家

一、承重架距离应小于支架的大间距。正常管道大间距是怎么计算的呢？由强度条件和刚度条件计算，取小值。如有压力脉动的管道，则就要按所要求的管道固有频率来确定支架距离，避免发生共振。

二、尽量多的利用已经有地土建结构的构件支承，也就是在管廊的梁柱上支承。

三、考虑柔性分析的管道，作分析来决定支架位置，之后考虑支承的可能性。

四、对于承重架，则要在垂直管段弯头附近，或垂直段中心以上，垂直段较长时，可在下部增设导向架。

五、在集中荷载较大的管道组件附近设置承重架。第六、尽量让设备接口的受力减小

七、维修考虑，拆卸管段时尽量不做临时支架。

八、支架的位置及类型应减少作用力对被生根部件的不利影响。

吉林抗震支架-抗震支架报价-鑫荣昇(推荐商家)由天津鑫荣昇金属制品有限公司提供。天津鑫荣昇金属制品有限公司(www.serosn.com)是从事“抗震支架,管廊支架,管廊抗震支架,管道抗震支架”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:何经理。