

矿山专用YZS-50-4三相异步电动机

产品名称	矿山专用YZS-50-4三相异步电动机
公司名称	新乡市力特电机有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:力特 产品类型:三相异步电动机 型号:YZS振动电机
公司地址	新乡市卫滨区平原乡李村
联系电话	18803739919 13503808633

产品详情

品牌	力特	产品类型	三相异步电动机
型号	YZS振动电机	极数	2级、4级、6级、8级
额定功率	1.1	额定电压	380 (V)
额定转速	1000 (rpm)	应用范围	冶金、化工、轻工、医药、港口等

三相异步振动电机分yzs系列及yxsb变频振动系列，是各类振动机械的激振源。广泛用于电力、建材、粮食、煤炭、矿山、冶金、化工、轻工、铸造、铁道、水泥、港口、医药等行业的振动线料机、振动输送机、振动烘干机、振动落砂机、三维振实台、振动筛分机及料仓的振动防堵塞机构等。振动电机特点：

1、本产品全封闭结构、可在任何无防爆要求的条件下工作。2、体积小、重量轻、激振力大并可无级调节，使用和维修方便。3、可以改变安装方式、改变激振力的方向等，彩用强姐型振动、具有稳定的振幅等。yxsb变频调速振动电机是在变频电机的基础上，结合振动电机的特点，通过对定、转子槽和定子绕组分布形式进行重新设计，选择合理的电磁参数，抑制和减少高次谐波对电机产生的不良影响。它与变频器一起组成调速系统通过改变电源频率实现在一定范围内对振频、振幅、激振力的调节，是实现自动化控制的理想产品。变频振动电机、双速振动电机为预订产品。订货前需将最大激振力、额定功率、电源频率、同步转速、电压、工作制等告知。使用条件与性能参数：额定电压：380v 额定功率：50kw 防护等级:ip44 冷却方式：ic410 绝缘等级：f级工作制：s1 环境温度：-15 ~+40 海拔高度：<1000m 空气相对湿度：85%(20 ±5)

也可定制特殊参数的振动电机，如特殊电压、特殊安装尺寸等yzs系列振动电机参数对照图：

yzs系列振动电机技术参数：

型号	激振力(kg)	功率(kw)	电流(A)	振频(r/min)	安装尺寸

	kn)	w)	a)	in)	e	f	g	h	i	l	m	n	n		
yzs-1.5-2	1.5	0.12	0.36	3000	130	80	19	80	200	240	164	118	4		1
yzs-2.5-2	2.5	0.22	0.66		130	80	19	80	200	240	164	118	4		1
yzs-3-2	3	0.25	0.75		150	90	21	90	220	250	185	124	4		1
yzs-5-2	5	0.37	1.11		150	90	21	90	220	270	185	124	4		1
yzs-10-2	10	0.75	2.25		180	110	27	112	238	335	225	155	4		1
yzs-15-2	15	1.1	3.3		220	140	32	125	265	370	272	190	4		2
yzs-20-2	20	1.5	4.5		260	150	40	140	320	452	344	234	4		2
yzs-30-2	30	2.2	6.6		310	170	57	170	365	505	400	270	4		3
yzs-50-2	50	3.7	11.1		350	220	52	200	425	600	450	313	4		3
yzs-1.0-4	1	0.09	0.27	1500	130	80	19	80	200	245	164	118	4		1
yzs-1.5-4	1.5	0.12	0.36		130	80	19	80	200	240	164	118	4		1
yzs-3-4	3	0.18	0.54		150	90	21	90	220	260	185	124	4		1
yzs-5-4	5	0.25	0.75		180	110	27	112	238	335	225	155	4		1
yzs-10-4	10	0.55	1.65		220	140	32	125	265	370	272	190	4		2
yzs-15-4	15	0.75	2.25		260	150	42	140	320	452	344	234	4		2
yzs-20-4	20	1.1	3.3		260	150	42	140	320	452	344	234	4		2
yzs-30-4	30	1.5	4.5		310	170	57	170	365	505	400	270	4		3
yzs-50-4	50	2.2	6.6		350	220	33	190	425	600	450	313	4		3
yzs-75-4	75	3.7	11.1	380	250	35	220	500	670	480	350	4		3	
yzs-1.5-6	1.5	0.12	0.36	1000	150	90	21	90	220	270	185	124	4		1
yzs-3-6	3	0.25	0.75		180	110	27	112	238	335	225	155	4		1
yzs-5-6	5	0.37	1.11		220	140	32	125	265	370	272	190	4		2
yzs-10-6	10	0.75	2.25		260	150	42	140	320	452	344	234	4		2
yzs-15-6	15	1.1	3.3		310	170	57	170	365	505	400	270	4		3
yzs-20-6	20	1.5	4.5		310	170	57	170	365	505	400	270	4		3
yzs-30-6	30	2.2	6.6		350	220	33	190	425	600	450	313	4		3
yzs-40-6	40	3	9		350	220	35	190	425	600	450	313	4		3
yzs-50-6	50	3.7	11.1		380	250	35	210	465	670	480	350	4		4
yzs-75-6	75	5.5	16.5		440	250	35	220	500	730	480	350	4		4
yzs-100-6	100	7.5	22.5		440	280	40	240	550	750	570	450	4		4
yzs-125-6	125	8.5	25.5		440	280	40	240	550	750	570	450	4		4