

成都自动门销售品牌企业 鑫旺源自动门

产品名称	成都自动门销售品牌企业 鑫旺源自动门
公司名称	成都市鑫旺源自动门有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市成华区天鹅工业园B区27号
联系电话	13808058103

产品详情

生活中，感应自动门应用的领域就是写字楼和餐厅了，下面就由四川自动门生产厂家来和大家说一下感应自动门在餐厅中的应用，我们主要还是在西餐厅或者快餐厅中经常可以看到感应自动门的应用，比如我们所熟知的麦当劳、肯德基、杯子红等，为何这些餐厅这么喜欢使用感应自动门呢，主要有几个原因：

感应自动门的使用能够使餐厅变得更加现代时尚，一个自动感应的大门，不用手动的去拉动，可以让老人和孩子都更加方便，如果手上提了很多东西，使用感应自动门也是相当方便的。

感应自动门使用在餐厅就可以避免夏天开空调的时候，大门老是打开，导致冷气外漏的状态。

虽然很多西餐厅都喜欢使用这种感应自动门，但是也是需要注意一个点，感应自动门在使用的过程也会出现夹到人的这种情况，可以选择安装防夹人红外感应器。为保证停电时自动门也能工作正常，可以配备后备电源，同时也需要使用单位定期保修检查，保证感应自动门不会出现新状况。

一方案：自动感应门将固定门扇设计在2M左右，将活动门扇设计在1M左右就可以了，这样做能够大大地提高开门的速度，并且延长门机的寿命。

二方案：自动感应门将固定门扇设计在1.1M左右，自动门销售，活动门扇设计在0.9M左右，并且在固定门扇的两侧各做个地弹簧门，这样不仅更加实用且美观。

探测器安装应保证其盲区边缘距门的距离不大于200mm。门应启闭灵敏，当人或物体0.3m/s的速度通过探测范围时，应正常启闭。门在开启、关闭过程中，快速运行速度应为0.2~0.4m/s。

不同品牌的自动门机有不同的承重标准，安装玻璃门其实不然，门扇越重，门的速度就越慢，门扇越重，门机的使用寿命就越短。另外有些施工单位为讨好用户，在做设计方案时对自动门的性能考虑不周，以致在以后的使用过程中常出现问题。自动感应门用户的门洞尺寸为6M宽、3M高，此门只用于进出行人而不需通过大件物体施工单位设计的方案是两个固定门扇及活动门扇的宽度为1.5M高度为2.2M整个门看起来是挺壮观挺大气的但是说到实用性的话就有点争议性了不管在冬天还是夏天，开如此大的门洞室内的热、冷空气全外流了，大大提高了冷、暖电费，浪费了能源。

松下自动门两翼旋转门简介

两翼旋转门作为旋转门行业中的产品，不光给人以大方、气派的感觉，同时营造出奢华的气氛，其宽敞的开放门面和高格调的设计，堪称建筑物的点睛之笔，无可动摇地立足于建筑时代大潮的前端。以其特殊的功能和独特的设计，让工作在其中的人们享受到了现代科技带来的方便与舒适。

实用性

生产的两翼自动旋转门集合了自动旋转门与自动平开门的优点，用户可根据不同的季节、场合和需要，通过功能控制面板可以选择所需的功能，中间的自动平开门可实现单、双向通行和常开等动作模式，它适用于大型商场、商务会馆、酒店、办公楼等公共场合。

成都自动门销售品牌企业-鑫旺源自动门由成都市鑫旺源自动门有限责任公司提供。成都市鑫旺源自动门有限责任公司（www.xinwangyuan.net）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！