

不锈钢伸缩接头直销 不锈钢伸缩接头 伸缩接头明高经贸好

产品名称	不锈钢伸缩接头直销 不锈钢伸缩接头 伸缩接头明高经贸好
公司名称	云南明高经贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金建材城西区3栋3号
联系电话	13888125711 13888125711

产品详情

购买伸缩接头的客户，都是为了解决管道施工中复杂的地理状况，在地质发生变化时，伸缩接头可以适当的伸缩，不锈钢伸缩接头厂家电话，有效的弥补因热胀冷缩产生的位移，不锈钢伸缩接头直销，以减少对管道的压力，避免管道发生断裂，不锈钢伸缩接头，保证管道的正常运行。那么伸缩接头伸缩长度是多少你知道吗？

是产品的规格型号：不同的型号代表了不同的伸缩长度，

第2是产品的材质：材质的不同，对伸缩接头的伸缩长度也有影响，必须选择柔韧性好的材质，才能保证伸缩后，管道的正常运行

双法兰限位伸缩接头在管道的运行过程中具有伸缩量，正是这些伸缩量保证了管道的运行。

双法兰限位伸缩接头的执行标准为：GB/T12465-2007

。双法兰限位伸缩接头是在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置，在伸缩量处用双螺母锁定。

管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩，一旦超过其伸缩量就起到限位，不锈钢伸缩接头生产厂家，确保管道的运行，特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。

A型橡胶伸缩接头在用于与腐蚀性介质接触时，设计人应根据介质性及防腐要求，另行选择使用的耐腐蚀材料。金属表面涂覆前应进行除锈，手工除锈质量应达到GB8923-88标准中的st3级，喷射除锈质量应达到Sa2 1/2级。A型橡胶伸缩接头使用范围：橡胶伸缩接头适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物，对于设防要求的地区，如采用橡胶伸缩接头，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接，A型适用于钢管。

不锈钢伸缩接头直销-不锈钢伸缩接头-伸缩接头明高经贸好由云南明高经贸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南明高经贸有限公司（www.ynmgjm.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!