

# 宁波防火门 杭州电动门 防火门规格

产品名称	宁波防火门 杭州电动门 防火门规格
公司名称	杭州杭硕门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区瓜沥镇工业园区
联系电话	13282119199

## 产品详情

防火门一般设在以下部位。

- (1) 封闭疏散楼梯，通向走道；封闭电梯间，通向前室及前室通向走道的门。
- (2) 电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。
- (3) 划分防火分区，控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时，防火门规格，要用防火卷帘门代替，同时须用水幕保护。
- (4) 规范（如2014年版《建筑设计防火规范》）或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。

杭州杭硕门业有限公司为广大新老客户提供高品质的产品和服务。我们以高品质的产品，合理的价格，优异贴心的售后服务，为您打造蓬勃的市场，奠定您成功的基石！真诚欢迎新老客户选择我们的服务！

防火门由于具有大功率密度、长寿命、安全可靠性和对温度差异不太敏感等特殊优势，且可为锂离子电池、燃料电池等主电源提供功率补偿，以提高电源品质和延长电源使用寿命，因而迅速得到了市场人士的普遍认可，市场占有率的份额逐年扩大，防火门尺寸，行业增长迅速。

在现阶段内，国家政策导向依然是推动防火门行业向前发展的重要动力。在国家“十三五”能源与环保政策的带动下，新能源汽车（特别是大中型客车）、风电行业等将成为大容量防火门重要的应用市场，据预测，丁级防火门，未来几年年中防火门市场将增至33亿元，年均增长率在20%左右。

杭州杭硕门业有限公司为广大新老客户提供的产品和服务。我们以的产品，合理的价格，宁波防火门，

优异贴心的售后服务，为您打造蓬勃的市场，奠定您成功的基石！真诚欢迎新老客户选择我们的服务！

防火门，是防火门种类的一种，相对来说防火的性能是比较好的，它的使用也为我们提供了生活保障，那么它主要安装在哪些地方呢？它的安装有没有什么特殊要求呢？

该产品的耐火性能要求为72min，又称为完全隔热防火门，有防火隔烟的特殊功能.发生火灾时，对于抑制火势蔓延和保护人员安全疏散有着重要作用.

它一般设在以下部位：

1.电缆井，管道井，排烟道，垃圾道等竖向管道井的检查门.

2.划分防火分区，控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门.当建筑物设置防火墙或防火门有困难时，要用防火卷帘门代替，同时须用水幕保护.

3.设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室，通风，空调机房，应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙，1.50h的楼板和防火门与其它部位隔开.

4.封闭疏散楼梯，通向走道.封闭电梯间，通向前室及前室通向走道的门.

5.锅炉房，变压器室，柴油发电机房(等危险性较大的房间)当必须在防火墙上开门时，应设置能自动关闭的该产品.

6.地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m<sup>2</sup>的房间隔墙，其耐火极限不应低于1.50h，房间的门。

宁波防火门-杭州电动门-防火门规格由杭州杭硕门业有限公司提供。宁波防火门-杭州电动门-防火门规格是杭州杭硕门业有限公司（[www.hs-my.cn](http://www.hs-my.cn)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：杨先生。同时本公司（[www.hzhsm.com](http://www.hzhsm.com)）还是从事道闸，停车场道闸，小区道闸的厂家，欢迎来电咨询。