

丽水防火门 杭硕门业有限公司 防火门定制

产品名称	丽水防火门 杭硕门业有限公司 防火门定制
公司名称	杭州杭硕门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区瓜沥镇工业园区
联系电话	13282119199

产品详情

一、防火门的作用

- 1、防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。
- 2、防火门除具有普通门的作用外，更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。

二、防火门一般设在以下部位。

- 1、封闭疏散楼梯，通向走道；封闭电梯间，通向前室及前室通向走道的门。
- 2、电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。
- 3、划分防火分区，控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时，防火门定制，要用防火卷帘门代替，同时须用水幕保护。

杭州杭硕门业有限公司是一家专业从生产防爆卷帘门、防火门、防火窗、伸缩门、网型门、抗风门、电动车库门、水晶门、型材门、翻板门、钢棚搭建、工业提升门等产品。

防火门应当按照下列进行选型：1.设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。2.除允许设置常开防火门的位置外，其他位置的防火门均应当采用常闭防火门。3.除管井检修门住宅的户门外，防火门应当具有自行关闭功能，双扇防火门应当具有按顺序自行关闭的功能。4.防火门的耐火极限选择是否正确需要根据具体位置结合消防设计文件进行判断。

子母型防火门一般的宽度是规格尺寸在1米以上1.2米以内的防火门，顾名思义子母型就是一大一小两个门扇，不像对开门两扇一样大，防火门制作，子母型防火门两个门扇的比例通常是3/7，子母型防火门一般应用空间位置有限，某一面开启不方便的情况下，如有的门后门安装了消火栓箱门不能完全打开，就设置一个小门扇方便使用，平时也可将小的那扇关闭只使用大的，防火门报价，如有大东西进出再全部打开。

子母防火门需要安装闭门器和顺位器。

杭州杭硕门业有限公司为广大新老客户提供的产品和服务。我们以的产品，合理的价格，丽水防火门，优异贴心的售后服务，为您打造蓬勃的市场，奠定您成功的基石！真诚欢迎新老客户选择我们的服务！

丽水防火门-杭硕门业有限公司-防火门定制由杭州杭硕门业有限公司提供。杭州杭硕门业有限公司（www.hs-my.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.hzhsmy.com）还是从事道闸，停车场道闸，小区道闸的厂家，欢迎来电咨询。