

矿车轮子 矿车轮子厂家 冀南矿车

产品名称	矿车轮子 矿车轮子厂家 冀南矿车
公司名称	鹤壁市冀南矿山机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省鹤壁市山城区
联系电话	13523928070

产品详情

轨距矿车轮厂，矿车轮子厂家，轨距矿车轮厂家，冀南矿车

为了保证矿车轮对的质量，就必须满足以下几点要求：1、轮轴车削时，必需保证尺寸 $504 \pm 0.5\text{mm}$ ，保证其与轴承配合面、与内盖配合面的尺寸公差，轴上螺纹与轴螺母按 $48 \times 3-6\text{H}/6\text{g}$ 精度配合；两轴承装置处的不同心度不得大于 0.05mm ，加工后应留中心孔，矿车轮子，中心孔按GB145.59A型制造。2、内盖毛坯应无铸造质量缺陷，内盖的孔、外圆、厚度均要保证尺寸公差。

矿车轮厂，矿车轮厂家，冀南矿车

矿车轮厂家来说说翻斗矿车结构组成：翻斗矿车被广泛用于煤矿、金矿、铁矿、石膏矿等矿山行业。在矿山或建筑工地上，用来运输碎的块状物料，例如：矿石、煤炭、石头等等。翻斗矿车结构组成：翻斗矿车是由车箱、车架、缓冲碰头、轮轴等组成。1、车箱：由箱板、端盖、口边角钢等焊接组成。2、车架：由槽钢、翻斗矿车-角钢、碰头、轴卡等焊接组成。3、轮对：由车轮、轴、轴承等组成。4、连接插销：由 40mm碳结元钢，手提环焊接组成。

为了保证矿车轮对的质量，就必须满足以下几点要求：1、精车矿车轮对时必需根据车轮踏面及大端面找正，矿车轮子生产厂家，必需保证内孔（mmJ)(8110034.002.0)、密封槽的尺寸公差。钻孔时孔按3等份均布，每两孔间的偏向不得大于 0.4mm 。2、轮对组装后，矿车轮子加工，内腔尺寸保证 $504 \pm 0.3\text{mm}$ ，车轮转动灵敏无串动无卡阻。3、轮轴上焊挡环时，必需保证两端尺寸相等及挡环与轴卡圆弧槽的紧配合且焊接结实。

矿车轮子-矿车轮子厂家-冀南矿车(推荐商家)由鹤壁市冀南矿山机械制造有限公司提供。鹤壁市冀南矿山机械制造有限公司（www.hbjnksjx.com）是从事“矿车,矿车轮,矿车轮子,矿车轮对”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：祁总。