

swl20蜗轮丝杆升降机 嘉兴丝杆升降机 东迈减速机厂家直供

产品名称	swl20蜗轮丝杆升降机 嘉兴丝杆升降机 东迈减速机厂家直供
公司名称	德州东迈减速机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州东北城五金一区27号楼1-2层25号
联系电话	13953416001

产品详情

SWL50螺旋丝杆升降机参数

SWL50蜗轮丝杆升降机是一种基础起重部件，符合JB/T8809 - 1998（原JB/ZQ4391 - 86）标准。该产品可广泛用于机械、冶金、水利、建筑、化工、文化卫生等各个行业。有不同的结构型式和装配方式，嘉兴丝杆升降机，提升高度按用户的要求制造。该装置可以自锁。

SWL50蜗轮丝杆升降机起升力和拉力为：500KN；输入功率为13.9KW；丝杆螺纹尺寸Tr120X20。输入转速1500r/min，提升速度2.7m/min，swl20蜗轮丝杆升降机，工作环境温度在-20 ° C-40 ° C。

螺旋丝杆升降机运行时的基本要求

螺旋丝杆升降机运行时的基本要求：

螺旋丝杆升降机是常用的工业设备之一，很多时候如果对螺旋丝杆升降机的使用不了解或出问题后不及时维修的话很可能出问题，螺旋丝杆升降机的常见问题有：

- 1.大的输入转速保持在1800rpm，行程在大于300mm的时候，可以核对一下螺旋丝杆升降机的稳定性。
- 2.螺旋丝杆升降机在正常工作状态下的输入功率不能超过输入功率。
- 3.实际的载荷为满载的25%至100%时，这时候就需要输入扭矩了，扭矩的计算等于负载率乘以满载扭矩。工作环境温度影响大输入功率。实际大输入功率=额定大输入功率乘以温度系数-10 ——25 ，温度系数等于1，30 温度系数=0.85，40 温度系数=0.65

4.普通的齿螺旋丝杆升降机大减速比的型号有自锁功能，小减速比的为不确定自锁，在安全场合和振动场合必须配备制动器。

5.螺旋丝杆升降机避免承受侧向力，是可以考虑导轨的，导向装置等抵消侧向力或者是使用调心螺母螺旋丝杆升降机等。

德州东迈减速机SJA螺旋升降机的原理为蜗杆驱动蜗轮旋转，swl15蜗轮丝杆升降机，蜗轮中间为内螺纹孔机构（与丝杠相啮合），再将旋转运动传递至丝杠上下直线运动。

德州东迈减速机SWL丝杆升降机是由蜗轮和升降丝杆组成，swl35丝杆升降机，其减速不加你是蜗杆传动，利用蜗杆带动蜗轮实现减速。蜗轮中心是内螺纹结构，相当于升降丝杆的螺母，和升降丝杆相匹配。这就是两者的区别

swl20蜗轮丝杆升降机-嘉兴丝杆升降机-东迈减速机厂家直供由德州东迈减速机有限公司提供。德州东迈减速机有限公司（www.dongmai1688.com）是山东德州，减速机、变速机的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在东迈减速机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创东迈减速机更加美好的未来。同时本公司（www.shidecg.com）还是从事螺旋丝杆升降机，jwm丝杆升降机，滚珠丝杆升降机的厂家，欢迎来电咨询。