

印刷纸卡彩印厂 纸卡彩印厂 宏泽包装印刷厂

产品名称	印刷纸卡彩印厂 纸卡彩印厂 宏泽包装印刷厂
公司名称	台州市宏泽包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	台州市路桥区横街镇印刷集聚区3幢
联系电话	13867668686

产品详情

标签注意事项:

- 1.软聚和聚酯标签经常有增塑剂渗出，也称为胶水溢出。选择聚酯和聚标签时要特别注意
- 2.直径小于30毫米的圆柱形瓶子应仔细挑选
- 3.当标签尺寸太小或太大时，应注意实际测试
- 4.贴标签的环境和温度会影响粘合剂的特性，如水性或油性环境
- 5.粘贴的对象是一个不规则的表面，纸卡彩印厂，甚至是一个球面，所以要仔细选择材料
- 6.应对自动贴标机的标签进行贴标试验
- 7.即使在常温下贴上标签，在出口运输过程中是否会经历高温
- 8.瓦楞纸箱表面粗糙，涂有清漆，这会影响标签

标签材料分为两类:纸和塑料薄膜。前者在遇水或潮湿时会变形，降低了使用价值，但其优点是不受静电干扰，减少吹制瓶子时吸收标签的损失，定做纸卡彩印厂，另外，它与塑料瓶的材料不同，不容易回收。目前，国内外普遍使用塑料薄膜型模内标签材料。

标签材料结构由印刷表面、中间层和粘合层组成。印刷表面的功能是接收油墨并形成彩色文本。中间层支撑印刷表面，赋予材料足够的硬度和透明度，在高温和印刷机的作用下不会变形，并确保准确的套印。粘合层在高温的作用下会熔化，使标签材料和塑料容器成为一个整体，确保标签和塑料瓶牢固地粘合

在一起。

在不干胶标签领域，SMETA企业社会责任纸卡彩印厂，常用的表面材料基本上可以分为两类:纸张和薄膜。

普通纸张表面材料的切割原理与薄膜表面材料略有不同。虽然在理论上，表面材料和粘合剂必须在模切过程中一起被切穿，但事实上，模切纸的表面材料是由切刀切割和纸受力后自断裂的组合，即切边向下切割，同时将纸向两侧挤压，纸受力后断裂。因此，印刷纸卡彩印厂，纸张表面材料的模切精度相对不是很高。当我们分析样品时，我们经常会看到一些带有毛刺和撕裂的标签，这是由于材料本身的纤维较粗而导致的自然断裂现象。

印刷纸卡彩印厂-纸卡彩印厂-宏泽包装印刷厂(查看)由台州市宏泽包装有限公司提供。台州市宏泽包装有限公司(026277.tuiguangjia.com)是一家从事“纸箱,塑料制品,工艺品制造,印刷材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宏泽”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使宏泽包装在纸类印刷中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！