

天津硅pu排球场建设 天津硅pu排球场 鼎盛体育设施

产品名称	天津硅pu排球场建设 天津硅pu排球场 鼎盛体育设施
公司名称	天津鼎盛体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河北区铁东路街南口路六号B座4367
联系电话	18202567518

产品详情

滚涂防水底涂的施工方法

滚涂防水底涂：

- 1、对于基础是水泥混凝土的，应用硅PU底涂进行封底处理，增强硅PU面层与基础的粘合力。
- 2、施工时，水泥混凝土层应基本呈干燥状态，含水率小于9%为宜，其简单测定方法是将面积为1m²、厚度为1.5~2.1mm的橡胶板覆盖在基层面上，放置2~3小时，如覆盖的地面表面无水印，紧贴地面一侧的橡胶板又无凝结水印，根据经验说明其含水率已小于9%，天津硅pu排球场施工，符合施工要求。
- 3、滚涂底涂，将硅PU底涂倒入事先准备好的桶中，若过稠，可用稀释剂稀释。此工序目的是隔断基层潮气，防止硅PU弹性层起鼓脱落；加固基层，提高硅PU弹性层与地面的粘结强度，防止面层出现针气孔等缺陷。

硅PU球场是由有机硅改性聚氨酯材料作为涂料

而现如今硅PU球场这些年逐渐火爆起来了，广泛地受到各个学校及其他单位的喜爱。产品一经推出，在体育场地材料行业掀起了改朝换代的风暴，成为公认的市场上的球场材料。广泛被体育工程公司所推崇和认可，天津硅pu排球场，硅PU球场是由有机硅改性聚氨酯材料作为涂料，分多层（底涂、弹性层、加强层、面层）涂刮而成的新型塑胶球场；具上弹下弹结构特征，属于一种健康型专业弹性合成球场地面系统。

适用于：室内外球场、公共设施、餐厅、商用办公场所、医院、静音场所（录音室）、电影院、音乐厅等。

罩面漆施工：

1、准备工作（若硅PU球场弹性层施工完成5天以上，必须对弹性层表面进行打磨，清除干净粉尘，天津硅pu排球场建设，再进行罩面漆层的施工，增强罩面漆与弹性层的粘合力）。

1.1、根据现场球场各不同功能的区域，定好颜色及标好分界线。

1.2、理清好所有的面漆，区分好、二道施工的材料和第三道施工的材料，准备好面漆施工所需的工具（如胶耙、滚筒、喷枪等）。

2、施工流程硅PU水性面漆按照二底一面的顺序进行施工，底层面漆跟面层面漆有所不同，不可混淆。

2.1、前两道施工：将硅PU水性面漆色漆混合交联剂（配比为色漆20.4kg:交联剂1.6kg）搅拌均匀，结合施工要求，可加入10—20%的水进行调节物料的稠度，天津硅pu排球场安装，然后再刮涂、滚涂或喷涂于硅PU表面上。此两道施工的材料里已含有防滑颗粒，直接施工即可，现场不需要再添加任何其他材料。

2.2、第三道施工：根前两道施工要求及材料配比是一致的，只是所用的材料为硅PU面漆面层材料。

天津硅pu排球场建设-天津硅pu排球场-鼎盛体育设施由天津鼎盛体育设施工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津鼎盛体育设施工程有限公司（dstyss.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!